



FEIN



GSZ 11-90 PERL

Suorahiomakone 9 900/min

Kätevä ja erittäin tehokas suorahiomakone ruostumattoman teräksen käsittelyyn, suuri upotussyvyys vaikeisiin hionta- ja kiillotustöihin.

Tuotenumero: 7 223 23 60 00 0

Yksityiskohdat

- + Uppoa syvälle työkappaleeseen (esim. putkien sisähionnassa) pitkän, solakan kaulan ansiosta.
- + Käyttäjän turvallisuuden takaamiseksi koneessa on KickBack Stop -pysäytys, jälleenkäynnistymissuoja, pehmeä käynnistys ja elektroninen ylikuormitussuoja.
- + Innovatiivinen kiristysholkki, jossa ympäri kulkeva olake työkappaleen suojaksi sekä estämään avaimen luistamisen työkalun vaihdossa.
- + POWERtronic-takoelektroniikka takaa valtavan tehon, tehoreservin ja erittäin vakaan kierrosluvun kuormitettuna.
- + Vaihdeettava kuminen kaulaosan suojus.
- + Metallipölyltä suojattu moottori ja elektroniikka.
- + Erilaisten työkalujen käyttö on mahdollista muunnettavan kierrosluvun ansiosta.

Toimitus

- + 1 kiristysistukka Ø 8 mm
- + Kiintoavain koko 13
- + Kiintoavain koko 17

Tuotetiedot

- + Pitkäkaulainen

Sovellukset

Hionta

++

Katkaisu

+

Harjaus

++

Mattakiillotus

++

Kiillotus

++

+ sopiva



FEIN

++ sopii hyvin

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Ottoteho	1 010 W
Antoteho	620 W
Kierrosluku tyhjäkäynnillä	2 900 - 9 900 r/min
Kiillotustyökalu Ø	80 mm
Hiomakappale maks. Ø	50 mm
Kiristysholkki maks. Ø	8 mm
Kiinnityskaulan Ø	43 mm
Jyrsimen maks. Ø	12 mm
Johto pistokkeineen	4 m
Paino EPTA:n mukaan	2,20 kg

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpA

85 dB
3 dB

Äänitehotaso LWA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KWA

96 dB
3 dB

Melun huippuarvo
LpCpeak
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpCpeak

98 dB
3 dB

Tärinäarvo 1 α_{hv} 3-tie
Tärinäarvo 2 α_{hv} 3-tie

1,5 m/s²
4,5 m/s²

Mittausarvon
mittausepävarmuus K α

1,5 m/s²

Sovelluskuvat

