



FEIN



GSZ 8-280 PE

Suorahiomakone 28 000 r/min

Kätevä ja tehokas suorahiomakone hionta- ja jäysteenpoistotöihin vaikeasti saavutettavissa kohteissa, soveltuu myös puolikiinteään käyttöön.

Tuotenumero: 7 223 17 60 00 0

Yksityiskohdat

- + Kompakti rakenne mahdollistaa käytön erityisen ahtaissa paikoissa, kiinnityskaulan Ø 43 mm puolikiinteään käyttöön jrsintämootorina (esim. kopiointijrsimenä).
- + Käyttäjän turvallisuuden takaamiseksi koneessa on KickBack Stop -pysäytys, jälleenkäynnistymissuoja, pehmeä käynnistys ja elektroninen ylikuormitussuoja.
- + Innovatiivinen kiristysholkki, jossa ympäri kulkeva olake työkappaleen suojaksi sekä estämään avaimen luistamisen työkalun vaihdossa.
- + POWERtronic-takoelektroniikka takaa valtavan tehon, tehoreservin ja erittäin vakaan kierrosluvun kuormitettuna.
- + Metallipölyltä suojattu moottori ja elektroniikka.
- + Erilaisten työkalujen käyttö on mahdollista muunnettavan kierrosluvun ansiosta.

Toimitus

- + 1 kiristysistukka Ø 6 mm
- + Kiintoavain koko 13
- + Kiintoavain koko 17

Sovellukset



FEIN

Jyrsintä

++

Hionta

++

Hionta

++

Jäysteen poisto

+

Harjaus

+

+ sopiva

++ sopii hyvin

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Ottoteho

750 W

Antoteho

400 W

Kierrosluku tyhjäkäynnillä

8 500 - 28 000 r/min

Hiomakappale maks. Ø

50 mm

Kiristysholkki maks. Ø

8 mm

Kiinnityskaulan Ø

43 mm

Jyrsimen maks. Ø

12 mm

Johto pistokkeineen

4 m

Paino EPTA:n mukaan

1,40 kg

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA

Mittausarvon

mittausepävarmuus KpA

84 dB

3 dB

Äänitehotaso LWA

Mittausarvon

mittausepävarmuus KWA

95 dB

3 dB

Melun huippuarvo

LpCpeak

Mittausarvon

mittausepävarmuus KpCpeak

97 dB

3 dB

Tärinäarvo 1 α hv 3-tie

Tärinäarvo 2 α hv 3-tie

4,7 m/s²

7,9 m/s²

Mittausarvon

mittausepävarmuus K α

1,5 m/s²

Sovelluskuvat

