



RSG EX 1500 B

Putkijyrsin \varnothing 250 mm - \varnothing 1 500 mm:n putkille

Tehokas räjähdyssuojattu sähkökäyttöinen putkijyrsin 80 mm/min:n syötöllä halkaisijaltaan jopa 1 500 mm:n putkille.

Tuotenumero: 7 360 15 61 00 0

Yksityiskohdat

- + Teräksestä ja harmaavalusta valmistettujen vesiputkien sahaus jopa 22 mm:n seinämän vahvuuteen asti.
- + Harmaavalusta valmistettujen vesiputkien jyrsintä jopa 15 mm:n seinämän vahvuuteen asti.
- + Räjähdys- ja kosteussuojattu vaihtovirtamoottori räjähdyssuojatulla lisäkytkimellä.
- + Käyttö mahdollista äärimmäisissä ilmastolosuhteissa (+40 °C ... -20 °C).
- + Lisävarusteena saatava ohjainketju takaa suorat leikkaukset ilman siirtymää.
- + Helppo asentaa / lyhennetyt sivulevyt huolehtivat vähäisemmästä tilantarpeesta koneen ympärillä, lisäksi optimoidun painon ansiosta koneen asennukseen vaaditaan ainoastaan kaksi henkilöä.
- + Vaakasuora ja pystysuora katkaisu ilman lisäinvestointia.
- + Syöttöliike voidaan kytkeä päälle tai pois päältä.
- + Koneen omatoiminen työskentely.

Toimitus

- + 1 kuljetussäiliö
- + 1 ketjunkiristin
- + 1 käsikampi
- + 40 pulttia
- + 10 ketjuosaa (pituus 31,75 mm)
- + 1 kytkentälaitte moottorisuojakytkimellä
- + 2 kuljetushihnaa
- + 4 kahvaa
- + 1 metallinen työkalulaukku
- + 5 halkaisukiilaa, kipinättömiä
- + 80 varmistusrengasta
- + 1 avainsarja
- + 1 CEE-kytkin
- + 3 ketjun välikettä

Tuotetiedot

- + Sähköinen käyttö
- + Syötön sammutus
- + Eteen- ja taaksepäintoiminta
- + ATEX-komponentit
- + Leikkuusyvyyssasteikko
- + Ylimääräinen ohjainketju



Sovellukset

Putkien työstö 1 500 mm:n halkaisijaan asti

++

Käyttölämpötila pysyvästi alle 0 asteessa

++

Seinämältään korkeintaan 22 mm:n paksuisten valuputkien sahaus

++

Seinämältään korkeintaan 15 mm:n paksuisten valuputkien jyrshintä

++

Pystysuorat/ vertikaalit leikkaukset

+

+ sopiva

++ sopii hyvin

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Jännite

400 V

Antoteho

1 500 W

Taajuus

50 Hz

Moottorin tyhjäkäyntikierrosluku

2 860 r/min

Työkalun tyhjäkäyntikierrosluku

70 r/min

Syöttö

80 mm/min

Suojausluokka

I

Johto pistokkeineen

40 m

Paino

80 kg