



AKFH 18-5 AS -perussarja, viiste

Akkukäyttöinen reunajyrsin 5 mm:iin asti erikoispaketilla

Tehokas akkukäyttöinen reunajyrsin on optimaalinen lisätarvike 45 asteen viisteen tekemiseen. Valmistelee pinnan optimaalisesti pinnoitusta varten ja sopii joustavaan työskentelyyn verstaalla ja rakennustyömaalla.

Tuotenumero: 7 138 05 61 00 0

Yksityiskohdat

- + Ota kone esiin ja aloita: tämä sarja on tarkoitettu viisteiden tekemiseen levymateriaaleihin, pelteihin ja säiliöihin sekä sisä- ja ulkoreunojen ja ääriviivojen valmistukseen.
- + Suuri poistoteho vähäisellä voimantarpeella ja portaattomalla kierrosluvun säädöllä eri materiaaleja varten.
- + Ergonominen kevyen painon ja kompaktin muotoilun ansiosta.
- + Pehmeä käynnistys, uudelleen käynnistykseen esto, estovalvonta ja elektroninen ylikuormitussuojaus suojaavat käyttäjää laajasti.
- + Suuri teho ja pitkäikäisyys harjattomilla FEIN PowerDrive -moottoreilla.
- + Pehmeä käynnistys, uudelleen käynnistykseen esto, estovalvonta ja elektroninen ylikuormitussuojaus suojaavat käyttäjää laajasti.
- + Yhteensopiva kaikkien 18 V:n AMPShare ProCORE -akkujen ja -latureiden kanssa – entistäkin enemmän tehoa ja joustavuutta. Yhteensopiva myös 18 V:n Bosch Professional -akkulaitteiden kanssa.
- + ProCORE-litiumioniakku, jossa Highpower-kennot, lataustilan näyttö ja "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta.
- + COOLPACK 2.0 -teknologia mahdollistaa akun 135 % pidemmän käyttöiän ja siten pidemmät käyttöajat.
- + Laaja valikoima lisävarusteita eri materiaaleille, kuten teräkselle, ruostumattomalle teräkselle ja värimetalleille.
- + Keskimääräistä pidempi käyttöikä 8- tai 16-kertaisen käytettävyyden ansiosta.
- + Parhaat varusteet jokaiseen käyttötarkoitukseen. Liikkuvaa työskentelyä L-BOXX-järjestelmän avulla.

Toimitus

- + 1 AKFH 18-5 AS sis. 45 asteen jyrsinpään
- + 1 kuusiokoloavain 4 mm
- + 1 leikkuutahna
- + 1 x ohjainrulla Ø 21,69 mm 45 asteen viisteille ja 2,5 mm:n säteille
- + 3 kiinnitysruuvia SX
- + 1 Torx-ruuvitaltta TX 15
- + 1 x kääntöpalat SX, 10 kpl/pakkaus, viiste yleiskäyttöön
- + 1 muovinen kantolaukku (L-BOXX 238)

Tuotetiedot

- + Pehmeä käynnistys
- + Estymisen valvonta
- + Kierrosluvun säätö
- + Jälleenkäynnistyssuoja
- + Elektroninen ylikuormitussuoja

Sovellukset

Asennuskäyttö





Viisteen pituus 5 mm:iin asti 45°:ssa



+ sopiva

++ sopii hyvin

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Akun jännite	18 V
Akkuyhteensopivuus	Litiumioni / ProCORE-litiumioni
Akkuliitântä	18 V AMPShare
Kierrosluku tyhjäkäynnillä	2 400 - 7 500 r/min
Viisteen pituus kork. 45°:ssa	5 mm
Viisteen korkeus kork. 45°:ssa	3,5 mm
Viistekulma	45°
Säde	1,2 / 2,5 mm
Jyrsintäpäävarustus	3x SX-levy
Tukilautasen Ø	98 mm
Paino ilman akkua	2,52 kg

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpA

85 dB
3 dB

Äänitehotaso LWA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KWA

96 dB
3 dB

Melun huippuarvo
LpCpeak
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpCpeak

100 dB
3 dB

Tärinäarvo 1 α_{hv} 3-tie
Tärinäarvo 2 α_{hv} 3-tie

3,1 m/s²
4,5 m/s²

Mittausarvon
mittausepävarmuus K α

1,5 m/s²

Sovelluskuvat

