

KFH 17-15 R

Reunajyrsin 15 mm:iin asti

Yleiskäyttöinen reunajyrsin Booster- ja jousiteknologialla hitsaussaumojen optimaaliseen valmisteluun.

Tuotenumero: 7 238 18 61 00 0



Yksityiskohdat

- + 30–80 % korkeampi jyrsintäteho sekä huomattavasti vähemmän tärinää uuden Booster-teknologian ansiosta.
- + Jousiteknologia: pyörintävoimien iskunvaimennus ja siten suurempi työturvallisuus lähes tärinättömän työskentelyn ansiosta.
- + FEIN ErgoGrip: ainutlaatuinen, väsymättömän työskentelyn mahdollistava kaksikäsiäytöllä varustettu ergonomiakonsepti, jolle on haettu patenttia.
- + Pehmeä käynnistys, uudelleen käynnistykseen esto, estoalvonta ja elektroninen ylikuormitussuojaus suojaavat käyttäjää laajasti.
- + Tehokas jyrsimen pikavaihtojärjestelmä takaa minimaaliset keskeytykset.
- + Suuri poistoteho vähäisellä voimantarpeella.
- + Laaja valikoima lisävarusteita eri materiaaleille, kuten teräkselle, ruostumattomalle teräkselle ja värimetalleille.
- + Keskimääräistä pidempi käyttöikä 8- tai 16-kertaisen käytettävyyden ansiosta.

Toimitus

- + 1 kone (ilman jyrsinpäätä, ilman ohjainrullaa, ilman kääntöleikkuulevyjä)
- + 6 kiinnitysruuvia
- + 1 kuparitahna
- + 1 kuusiokoloavain (5 mm)
- + 1 Torx-ruuvitaltta TX 15
- + 1 muovinen työkalulaukku

Tuotetiedot

- + Pehmeä käynnistys
- + Jälleenkäynnistyssuoja
- + Estymisen valvonta
- + Elektroninen ylikuormitussuoja
- + Kierrosluvun säätö
- + Booster-teknologia
- + Jousiteknologia
- + Jyrsimen pikavaihtojärjestelmä

Sovellukset



FEIN

Asennuskäyttö

+

Viisteen pituus 5 mm:iin asti 45°:ssa

++

Viisteen pituus 8 mm:iin asti 45°:ssa

++

Viisteen pituus 15 mm:iin asti 45°:ssa

+

Korjaamokäyttö

++

+ sopiva

++ sopii hyvin

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Ottoteho	1 700 W
Antoteho	1 000 W
Kierrosluku tyhjäkäynnillä	2 300 - 7 500 r/min
Viisteen pituus kork. 45°:ssa	15 mm
Viisteen korkeus kork. 45°:ssa	10,6 mm
Viistekulma	30° / 37,5° / 45° / 60°
Säde	2 / 3 / 4 mm
Jyrsintäpäävarustus	3x2 KX-levy
Tukilautasen Ø	137 mm
Johto pistokkeineen	4 m
Paino EPTA:n mukaan	6,40 kg
Paino EPTA:n mukaan	6,40 kg

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA Mittausarvon mittausepävarmuus KpA	90 dB 3 dB
Äänitehotaso LWA Mittausarvon mittausepävarmuus KWA	101 dB 3 dB
Melun huippuarvo LpCpeak Mittausarvon mittausepävarmuus KpCpeak	104 dB 3 dB
Tärinäarvo 1 α_{hv} 3-tie Tärinäarvo 2 α_{hv} 3-tie	α_h , 3,7 m/s ² α_h , 4,3 m/s ²
Mittausarvon mittausepävarmuus K α	1,5 m/s ²

Sovelluskuvat



 6 43 01 004 01 0	 6 43 02 004 01 0	 6 43 02 012 01 0  6 43 02 006 01 0  6 43 02 015 01 0	 6 43 03 002 01 0  6 43 03 002 01 0  6 43 03 009 01 0	 6 43 03 003 01 0  6 43 03 003 01 0  6 43 03 010 01 0	 6 43 03 008 01 0  6 43 03 008 01 0  6 43 03 011 01 0	KX 10 x 3 13 50 075 00 0
 6 43 01 006 01 0	 6 43 02 003 01 0	 6 43 02 018 01 0  6 43 02 005 01 0  6 43 02 016 01 0	 6 43 03 003 01 0  6 43 03 003 01 0  6 43 03 010 01 0	 6 43 03 003 01 0  6 43 03 003 01 0  6 43 03 010 01 0	 6 43 03 008 01 0  6 43 03 008 01 0  6 43 03 011 01 0	KX 10 x 3 13 50 075 00 0
 6 43 01 003 01 0	 6 43 02 011 01 0	 6 43 02 013 01 0  6 43 02 014 01 0  6 43 02 017 01 0	 6 43 03 008 01 0  6 43 03 008 01 0  6 43 03 011 01 0	 6 43 03 008 01 0  6 43 03 008 01 0  6 43 03 011 01 0	 6 43 03 008 01 0  6 43 03 008 01 0  6 43 03 011 01 0	KX 10 x 3 13 50 075 00 0
 6 43 01 008 01 0	 6 43 02 011 01 0	 6 43 02 013 01 0  6 43 02 014 01 0  6 43 02 017 01 0	 6 43 03 008 01 0  6 43 03 008 01 0  6 43 03 011 01 0	 6 43 03 008 01 0  6 43 03 008 01 0  6 43 03 011 01 0	 6 43 03 008 01 0  6 43 03 008 01 0  6 43 03 011 01 0	KX 10 x 3 13 50 075 00 0