



## AKFH 18-5 AS

Akkukäyttöinen reunajyrsin 5 mm:iin asti

Tehokas akkukäyttöinen reunajyrsin valmistelee työkappaleen optimaalisesti pinnoitteita varten ja takaa joustavan työskentelyn korjaamossa ja työmaalla.

Tuotenumero: 7 138 02 62 00 0

## Yksityiskohdat

- + Viisteiden ja säteiden valmistukseen levymateriaaleissa, peltilevyissä ja säiliöissä, sisä- ja ulkoreunoille, muodoille sekä porareikien pyöristämiseen.
- + Suuri poistoteho vähäisellä voimantarpeella ja portaattomalla kierrosluvun säädöllä eri materiaaleja varten.
- + Ergonominen kevyen painon ja kompaktin muotoilun ansiosta.
- + Suuri teho ja pitkäikäisyys harjattomilla FEIN PowerDrive -moottoreilla.
- + Pehmeä käynnistys, uudelleen käynnistykseen esto, estovalvonta ja elektroninen ylikuormitussuojaus suojaavat käyttäjää laajasti.
- + Yhteensopiva kaikkien 18 V:n AMPShare ProCORE -akkujen ja -latureiden kanssa – entistäkin enemmän tehoa ja joustavuutta.
- + Yhteensopiva myös 18 V:n Bosch Professional -akkulaitteiden kanssa.
- + ProCORE-litiumioniakku, jossa Highpower-kennot, lataustilan näyttö ja "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta.
- + COOLPACK 2.0 -teknologia mahdollistaa akun 135 % pidemmän käyttöiän ja siten pidemmät käyttöajat.
- + Laaja valikoima lisävarusteita eri materiaaleille, kuten teräkselle, ruostumattomalle teräkselle ja värimetalleille.
- + Keskimääräistä pidempi käyttöikä 8- tai 16-kertaisen käytettävyyden ansiosta.
- + Parhaat varusteet jokaiseen käyttötarkoitukseen. Liikkuvaa työskentelyä L-BOXX-järjestelmän avulla.

## Toimitus

- + 1 kone ml. 45 jyränpää (ilman ohjainrullaa, ilman kääntöleikkuulevyjä)
- + 1 kuparitahna
- + 1 Torx-ruuvitaltta TX 15
- + 3 kiinnitysruuvia SX
- + 1 kuusiokoloavain 4 mm
- + 1 muovinen kantolaukku (L-BOXX 238)

## Tuotetiedot

- + Pehmeä käynnistys
- + Estymisen valvonta
- + Kierrosluvun säätö
- + Jälleenkäynnistyssuoja
- + Elektroninen ylikuormitussuoja

## Sovellukset

Asennuskäyttö

Viisteen pituus 5 mm:iin asti 45°:ssa





Korjaamokäyttö



+ sopiva

++ sopii hyvin

## tekniset tiedot

### YLEISET OMINAISUUDET

Akun jännite	18 V
Akkuyhteensopivuus	Litiumioni / ProCORE-litiumioni
Akkuliitäntä	18 V AMPShare
Kierrosluku tyhjäkäynnillä	2 400 - 7 500 r/min
Viisteen pituus kork. 45°:ssa	5 mm
Viisteen korkeus kork. 45°:ssa	3,5 mm
Viistekulma	45°
Säde	1,2 / 2,5 mm
Jyrsintäpäävarustus	3x SX-levy
Tukilautasen Ø	98 mm
Paino ilman akkua	2,52 kg

### TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA  
Mittausarvon  
mittausepävarmuus KpA

85 dB  
3 dB

Äänitehotaso LWA  
Mittausarvon  
mittausepävarmuus KWA

96 dB  
3 dB

Melun huippuarvo  
LpCpeak  
Mittausarvon  
mittausepävarmuus KpCpeak

100 dB  
3 dB

Tärinäarvo 1  $\alpha$ hv 3-tie  
Tärinäarvo 2  $\alpha$ hv 3-tie

3,1 m/s<sup>2</sup>  
4,5 m/s<sup>2</sup>

Mittausarvon  
mittausepävarmuus K $\alpha$

1,5 m/s<sup>2</sup>

## Sovelluskuvat

