



AKFH 18-5 AS

Akkukäyttöinen reunajyrsin 5 mm:iin asti

Tehokas akkukäyttöinen reunajyrsin valmistelee työkappaleen optimaalisesti pinnoitteita varten ja takaa joustavan työskentelyn korjaamossa ja työmaalla.

Tuotenumero: 7 138 02 62 00 0

Yksityiskohdat

- + Viisteiden ja säteiden valmistukseen levymateriaaleissa, peltilevyissä ja säiliöissä, sisä- ja ulkoreunoille, muodoille sekä porareikien pyöristämiseen.
- + Suuri poistoteho vähäisellä voimantarpeella ja portaattomalla kierrosluvun säädöllä eri materiaaleja varten.
- + Ergonominen kevyen painon ja kompaktin muotoilun ansiosta.
- + Suuri teho ja pitkäikäisyys harjattomilla FEIN PowerDrive -moottoreilla.
- + Pehmeä käynnistys, uudelleenkäynnistyksen esto, estovalvonta ja elektroninen ylikuormitussuojaus suojaavat käyttäjää laajasti.
- + Yhteensopiva kaikkien 18 V:n AMPShare ProCORE -akkujen ja -latureiden kanssa – entistäkin enemmän tehoa ja joustavuutta. Yhteensopiva myös 18 V:n Bosch Professional -akkulaitteiden kanssa.
- + ProCORE-litiumioniakku, jossa Highpower-kennot, lataustilan näyttö ja "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta.
- + COOLPACK 2.0 -teknologia mahdollistaa akun 135 % pidemmän käyttöiän ja siten pidemmät käyttöajat.
- + Parhaat varusteet jokaiseen käyttötarkoitukseen. Liikkuvaa työskentelyä L-BOXX-järjestelmän avulla.

Toimitus

- + 1 kone ml. 45 jyrsinpää (ilman ohjainrullaa, ilman kääntöleikkuulevyjä)
- + 1 kuparitahna
- + 1 Torx-ruuvitaltta TX 15
- + 3 kiinnitysruuvia SX
- + 1 kuusiokoloavain 4 mm
- + 1 muovinen kantolaukku (L-BOXX 238)

Tuotetiedot

- + Pehmeä käynnistys
- + Estymisen valvonta
- + Kierrosluvun säätö
- + Jälleenkäynnistyssuoja
- + Elektroninen ylikuormitussuoja



FEIN

Sovellukset

Asennuskäyttö

++

Viisteen pituus 5 mm:iin asti 45°:ssa

+

Korjaamokäyttö

+

+ sopiva

++ sopii hyvin

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Akun jännite

18 V

Akkuyhteensopivuus

Litiumioni / ProCORE-litiumioni

Akkuliitântä

18 V AMPShare

Kierrosluku tyhjäkäynnillä

2 400 - 7 500 r/min

Viisteen pituus kork.
45°:ssa

5 mm

Viisteen korkeus kork.
45°:ssa

3,5 mm

Viistekulma

45°

Säde

1,2 / 2,5 mm

Jyrsintäpäävarustus

3x SX-levy

Tukilautasen Ø

98 mm

Paino ilman akkua

2,52 kg

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA

Mittausarvon

mittausepävarmuus KpA

85 dB

3 dB

Äänitehotaso LWA

Mittausarvon

mittausepävarmuus KWA

96 dB

3 dB

Melun huippuarvo

LpCpeak

Mittausarvon

mittausepävarmuus KpCpeak

100 dB

3 dB

Tärinäarvo 1 α_{hv} 3-tie

Tärinäarvo 2 α_{hv} 3-tie

3,1 m/s²

4,5 m/s²

Mittausarvon

mittausepävarmuus K α

1,5 m/s²

Sovelluskuvat



FEIN

