



## **ABLS 18 1.6 E AS Set 2x 5 Ah**

**Akkukäyttöinen levyleikkuri 1,6 mm:iin asti**

Kätevä, hyvin kaarteita leikkaava akkukäyttöinen levyleikkuri ohuiden peltien leikkaukseen ja saumaamiseen. Mukana latauslaite GAL 1880 CV AS, 2x litiumioniakku GBA 18V 5.0 Ah AS, ylimääräinen ylä- ja pöytäterä, kestotussi, maalarinteippiä ja taittomitta.

Tuotenumero: 7 130 06 64 00 0

## Yksityiskohdat

- + 221 m:n leikkuuteho (0,8 mm:n levyssä) yhdellä akkulatauksella (5 Ah).
- + Kompaktista ja kevyestä rakenteesta johtuva erinomainen käsiteltävyys takaa leikkurin optimaalisen liikkuvuuden materiaalilla.
- + Nelisivu-kääntöterä siistiin, jäysteettömään leikkaukseen, alhaiset käyttökustannukset.
- + Soveltuu hyvin kaarteiden leikkaukseen materiaalia juurikaan vääntämättä.
- + Ihanteellinen saumaamiseen ja muotoleikkaukseen.
- + Erinomainen näkyvyys leikkauskohtaan.
- + Hyväksi havaittu, uskomattoman suorituskykyinen ja kestävä MultiMaster-moottori.
- + Yhteensopiva 18 V:n AMPShare- / Bosch Professional -akkujen kanssa.
- + Maksimaalinen työn eteneminen 18 V:n AMPShare-akuilla: COOLPACK 1.0 -teknologia varmistaa pidemmän akun käyttöiän verrattuna COOLPACK-teknologiaa käyttämättömiin akkuihin ja mahdollistaa näin pidemmät käyttöajat. ECP suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta.
- + Sopii kaikenlaiseen käyttöön. Liikkuvaan työskentelyyn L-BOXX-järjestelmän kanssa.
- + Erittäin nykyaikaisen kennoteknologian ja älykkään akunhallinnan ansiosta 87 % enemmän tehoa kuin tavanomaisissa akuissa.

## Toimitus

- + 2 ylä- ja pöytäterä (31308072000), asennettu
- + 1 kuusiokoloavain (3 mm)
- + 1 kestotussi (32133037000)
- + 1 taittomitta (18750283000)
- + 1 pikalatauslaite GAL 1880 CV AS (92604335010)
- + 1 kuusiokoloavain (2 mm)
- + 1 lastunohjain
- + 1 maalarinteippi (32133038000)
- + 2 Li-Ion-akku GBA 28V 5,0 Ah AS (92604346020)
- + 1 muovinen työkalulaukku (L-BOXX 136)

## Tuotetiedot

- + Kääntöterä
- + Lastuohjain
- + Iskuluku säädettävissä

## Sovellukset

Kaarteiden leikkaaminen



Kieppileikkaukset



Sisäleikkaukset



Loveukset



+ sopiva

++ sopii hyvin

## tekniset tiedot

### YLEISET OMINAISUUDET

Akun jännite	18 V
Akun kapasiteetti	5 Ah
Akkuyhteensopivuus	Litiumioni / ProCORE-litiumioni
Akkuliitäntä	18 V AMPShare
Iskuluku	2 200 - 3 500 r/min
Leikkuunopeus	6 - 9 m/min
Teräs 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm
Teräs 600 N/mm <sup>2</sup>	1,2 mm
Teräs 800 N/mm <sup>2</sup>	1 mm
Seostamaton teräs 250 N/mm <sup>2</sup>	2 mm
Pienin leikkusäde	15 mm
Paino ilman akkua	1,44 kg

### TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA Mittausarvon mittausepävarmuus KpA	74,2 dB 3 dB
Äänitehotaso LWA Mittausarvon mittausepävarmuus KWA	85,2 dB 3 dB
Melun huippuarvo LpCpeak Mittausarvon mittausepävarmuus KpCpeak	86,0 dB 3 dB
Tärinäarvo 1 αhv 3-tie Mittausarvon mittausepävarmuus Kα	ah 5,2 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>

## Sovelluskuvat

