



BLS 1.6 E -sarja

Levyleikkuri 1,6 mm:iin saakka.

Kätevä ja hyvin kaarteita leikkaava levyleikkuri ohuiden peltien leikkaukseen ja saumaamiseen. Mukana toinen ylä- ja pöytäterä, kestotussi, maalarinteippiä ja taittomitta.

Tuotenumero: 7 230 34 62 00 0

Yksityiskohdat

- + Kompaktista ja kevyestä rakenteesta johtuva erinomainen käsiteltävyys takaa leikkurin optimaalisen liikkuvuuden materiaalilla.
- + Soveltuu hyvin kaarteiden leikkaukseen materiaalia juurikaan vääntämättä.
- + Nelisivu-kääntöterä siistiin, jäysteettömään leikkaukseen, alhaiset käyttökustannukset.
- + Ihanteellinen saumaamiseen ja muotoleikkaukseen.
- + Erinomainen näkyvyys leikkauskohtaan.
- + Uskomattoman suorituskykyinen ja kestävä moottori.
- + 5 metrin kaapeli.
- + Ruostumaton teräs 1,0 mm:iin saakka.

Toimitus

- + 2 ylä- ja pöytäterä (31308072000), asennettu
- + 1 lastuohjain, asennettu
- + 1 kuusiokoloavain (2 mm)
- + 1 kuusiokoloavain (3 mm)
- + 1 kestotussi (32133037000)
- + 1 maalarinteippi (32133038000)
- + 1 taittomitta (18750283000)
- + 1 muovinen työkalulaukku (L-BOXX 136)

Tuotetiedot

- + Kääntöterä
- + Lastuohjain
- + Iskuluku säädettävissä

Sovellukset

Kaarteiden leikkaaminen



Kieppileikkaukset



Sisäleikkaukset





FEIN

Loveukset



+ sopiva

++ sopii hyvin

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Ottoteho	350 W
Antoteho	210 W
Iskuluku	2 300 - 4 800 r/min
Leikkuunopeus	8 - 12 m/min
Teräs 400 N/mm ²	1,6 mm
Teräs 600 N/mm ²	1,2 mm
Teräs 800 N/mm ²	1 mm
Seostamaton teräs 250 N/mm ²	2 mm
Pienin leikkusäde	15 mm
Johto pistokkeineen	5 m
Paino EPTA:n mukaan	1,70 kg
Paino EPTA:n mukaan	1,70 kg

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA Mittausarvon mittausepävarmuus KpA	82,5 dB 3 dB
Äänitehotaso LWA Mittausarvon mittausepävarmuus KWA	93,5 dB 3 dB
Melun huippuarvo LpCpeak Mittausarvon mittausepävarmuus KpCpeak	94,9 dB 3 dB
Tärinäarvo 1 α hv 3-tie Mittausarvon mittausepävarmuus K α	4,1 m/s ² 1,5 m/s ²

Sovelluskuvat



FEIN

