



FEIN



BLS 2.5 E

Levyleikkuri 2,5 mm

Kätevä ja hyvin kaarteita leikkaava levyleikkuri ruostumattoman teräksen käsittelyyn.

Tuotenumero: 7 230 35 61 00 0

Yksityiskohdat

- + Tehokas moottori, joka tarjoaa voimakkaan väännön vaativimmissakin käyttökohteissa.
- + Erinomainen näkyvyys leikkauskohtaan saa työn etenemään nopeasti.
- + Nelisivu-kääntöterä siistiin, jäysteettömään leikkaukseen, alhaiset käyttökustannukset.
- + Ihanteellinen saumaamiseen ja muotoleikkaukseen.
- + Erinomainen näkyvyys leikkauskohtaan.
- + Soveltuu hyvin kaarteiden leikkaukseen materiaalia juurikaan vääntämättä.
- + 5 metrin kaapeli.
- + Ruostumaton teräs 1,6 mm:iin saakka.

Toimitus

- + 1 ylä- ja pöytäterä (63601101009)
- + 1 lastuohjain, asennettu
- + 1 kuusiokoloavain (2,5 mm)
- + 1 kuusiokoloavain 4 mm

Tuotetiedot

- + Kääntöterä
- + Iskuluku säädettävissä

Sovellukset



FEIN

Kaarteiden leikkaaminen

+

Kieppileikkaukset

++

Sisäleikkaukset

+

Loveukset

+

+ sopiva

++ sopii hyvin

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Ottoteho	350 W
Antoteho	210 W
Iskuluku	800 - 1 700 r/min
Leikkuunopeus	3 - 6 m/min
Teräs 400 N/mm ²	2,5 mm
Teräs 600 N/mm ²	2 mm
Teräs 800 N/mm ²	1,6 mm
Seostamaton teräs 250 N/mm ²	3 mm
Pienin leikkusäde	20 mm
Johto pistokkeineen	5 m
Paino EPTA:n mukaan	2,10 kg
Paino EPTA:n mukaan	2,10 kg

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA Mittausarvon mittausepävarmuus KpA	81,7 dB 3 dB
Äänitehotaso LWA Mittausarvon mittausepävarmuus KWA	92,7 dB 3 dB
Melun huippuarvo LpCpeak Mittausarvon mittausepävarmuus KpCpeak	93,8 dB 3 dB
Tärinäarvo 1 αhv 3-tie Mittausarvon mittausepävarmuus Kα	4,8 m/s ² 1,5 m/s ²

Sovelluskuvat

