



FEIN

BLS 1.6 E

Levyleikkuri 1,6 mm:iin saakka.

Kätevä ja hyvin kaarteita leikkaava levyleikkuri ohuiden peltien leikkaukseen ja saumaamiseen.

Tuotenumero: 7 230 34 61 00 0



Yksityiskohdat

- + Kompaktista ja kevyestä rakenteesta johtuva erinomainen käsiteltävyys takaa leikkurin optimaalisen liikkuvuuden materiaalilla.
- + Soveltuu hyvin kaarteiden leikkaukseen materiaalia juurikaan vääntämättä.
- + Nelisivu-kääntöterä siistiin, jäysteettömään leikkaukseen, alhaiset käyttökustannukset.
- + Ihanteellinen saumaamiseen ja muotoleikkaukseen.
- + Erinomainen näkyvyys leikkauskohtaan.
- + Uskomattoman suorituskykyinen ja kestävä moottori.
- + 5 metrin kaapeli.
- + Ruostumaton teräs 1,0 mm:iin saakka.

Toimitus

- + 1 ylä- ja pöytäterä (31308072000), asennettu
- + 1 lastuohjain, asennettu
- + 1 kuusiokoloavain (2 mm)
- + 1 kuusiokoloavain (3 mm)

Tuotetiedot

- + Kääntöterä
- + Iskuluku säädettävissä

Sovellukset

Kaarteiden leikkaaminen

++

Kieppileikkaukset

++

Sisäleikkaukset

+

Loveukset

+



FEIN

+ sopiva

++ sopii hyvin

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Ottoteho	350 W
Antoteho	210 W
Iskuluku	2 300 - 4 800 r/min
Leikkuunopeus	8 - 12 m/min
Teräs 400 N/mm ²	1,6 mm
Teräs 600 N/mm ²	1,2 mm
Teräs 800 N/mm ²	1 mm
Seostamaton teräs 250 N/mm ²	2 mm
Pienin leikkusäde	15 mm
Johto pistokkeineen	5 m
Paino EPTA:n mukaan	1,70 kg
Paino EPTA:n mukaan	1,70 kg

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpA

82,5 dB
3 dB

Äänitehotaso LWA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KWA

93,5 dB
3 dB

Melun huippuarvo
LpCpeak
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpCpeak

94,9 dB
3 dB

Tärinäarvo 1 α hv 3-tie
Mittausarvon
mittausepävarmuus K α

4,1 m/s²
1,5 m/s²