



FEIN



BLS 2.5 E -sarja

Levyleikkuri 2,5 mm

Kätevä ja hyvin kaarteita leikkaava levyleikkuri ruostumattoman teräksen työstöön ja peltilevyille. Mukana toinen ylä- ja pöytäterä, kestotussi, maalarinteippiä ja taittomitta.

Tuotenumero: 7 230 35 62 00 0

Yksityiskohdat

- + Tehokas moottori, joka tarjoaa voimakkaan väännön vaativimmissakin käyttökohteissa.
- + Erinomainen näkyvyys leikkauskohtaan saa työn etenemään nopeasti.
- + Nelisivu-kääntöterä siistiin, jäysteettömään leikkaukseen, alhaiset käyttökustannukset.
- + Ihanteellinen saumaamiseen ja muotoleikkaukseen.
- + Erinomainen näkyvyys leikkauskohtaan.
- + Soveltuu hyvin kaarteiden leikkaukseen materiaalia juurikaan vääntämättä.
- + 5 metrin kaapeli.
- + Ruostumaton teräs 1,6 mm:iin saakka.

Toimitus

- + 2 ylä- ja pöytäterää (63601101009), 1 asennettuna
- + 1 kuusiokoloavain (2,5 mm)
- + 1 kuusiokoloavain 4 mm
- + 1 kestotussi (32133037000)
- + 1 maalarinteippi (32133038000)
- + 1 taittomitta (18750283000)
- + 1 muovinen työkalulaukku (L-BOXX 136)

Tuotetiedot

- + Kääntöterä
- + Iskuluku säädettävissä
- + Lastuohjain

Sovellukset

Kaarteiden leikkaaminen



Kieppileikkaukset



Sisäleikkaukset





FEIN

Loveukset



+ sopiva

++ sopii hyvin

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Ottoteho	350 W
Antoteho	210 W
Iskuluku	800 - 1 700 r/min
Leikkuunopeus	3 - 6 m/min
Teräs 400 N/mm ²	2,5 mm
Teräs 600 N/mm ²	2 mm
Teräs 800 N/mm ²	1,6 mm
Seostamaton teräs 250 N/mm ²	3 mm
Pienin leikkuusäde	20 mm
Johto pistokkeineen	5 m
Paino EPTA:n mukaan	2,10 kg

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpA

81,7 dB
3 dB

Äänitehotaso LWA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KWA

92,7 dB
3 dB

Melun huippuarvo
LpCpeak
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpCpeak

93,8 dB
3 dB

Tärinäarvo 1 α hv 3-tie
Mittausarvon
mittausepävarmuus K α

4,8 m/s²
1,5 m/s²

Sovelluskuvat



FEIN

