



BLK 2.0 E

Nakertaja 2 mm

Kompakti nakertaja rajattomilla kaarreominaisuuksilla reunoja ja nurkkia varten.

Tuotenumero: 7 232 40 60 00 0

Yksityiskohdat

- + Hyvä kaarteiden leikkaaja erityisen matriisigeometrian ansiosta. Nakertaja kääntyy paikallaan.
- + Soveltuu erinomaisesti kulman yli leikkaamiseen, pienin kääntösäde 3 mm.
- + Työstösuunnan säätö mahdollista 360 astetta ilman työkalua 45 asteen portain matriisinkannatinta kääntämällä.
- + QuickIN-pikavaihtojärjestelmä.
- + Erinomainen käsiteltävyys.
- + Uskomattoman suorituskykyinen ja kestävä moottori.
- + Sopii ihanteellisesti aukkojen leikkaamiseen.
- + Täydellinen mallineleikkauksessa.
- + Tuuletusaukoissa lastuilta suojaava säleikkö.
- + 5 metrin kaapeli.
- + Ruostumaton teräs 1,0 mm:iin saakka.

Toimitus

- + 1 matriisi (3 13 09 040 00 2)
- + 1 meisti (6 36 02 051 00 9)

Tuotetiedot

- + Työstösuunta
- + Iskuluku säädettävissä
- + QuickIN

Sovellukset



FEIN

Kaarteiden leikkaaminen

++

Sisäleikkaukset

++

Profilileikkaukset

++

Loveukset

++

+ sopiva

++ sopii hyvin

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Ottoteho	350 W
Antoteho	210 W
Iskuluku	500 - 1 000 r/min
Leikkuunopeus	1 m/min
Teräs 400 N/mm ²	2 mm
Teräs 600 N/mm ²	1,5 mm
Teräs 800 N/mm ²	1 mm
Seostamaton teräs 250 N/mm ²	2,5 mm
Leikkuu-uran leveys	8 mm
Upotus-Ø matriisilla	18 mm
Pienin leikkusäde (sisä/ulko)	4 / 0 mm
Johto pistokkeineen	5 m
Paino EPTA:n mukaan	1,80 kg

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA Mittausarvon mittausepävarmuus KpA	80 dB 3 dB
Äänitehotaso LWA Mittausarvon mittausepävarmuus KWA	91 dB 3 dB
Melun huippuarvo LpCpeak Mittausarvon mittausepävarmuus KpCpeak	91 dB 3 dB
Tärinäarvo 1 αhv 3-tie Mittausarvon mittausepävarmuus Kα	7,3 m/s ² 1,5 m/s ²

Paino EPTA:n mukaan

1,80 kg

Sovelluskuvat

