



ABLK 18 1.6 E AS

Akkunakertaja 1,6 mm

Kompakti ja hyvin kaarteita leikkaava nakertaja katto- ja julkisivurakentamiseen. Tarkat leikkaukset profiili- ja aaltolevyissä sekä profiileissa.

Tuotenumero: 7 132 11 61 00 0

Yksityiskohdat

- + 66 m:n leikkuuteho (0,8 mm:n levyssä) yhdellä akkulatauksella (5 Ah).
- + Työstösuunnan säätö mahdollista 360 astetta ilman työkalua 45 asteen portain matriisinkannatinta kääntämällä.
- + Ihanteellinen käsiteltävyys erityisen linjakkaan vaihteistopään ansiosta.
- + Leikkuunopeus 1,5 m/min takaa työn nopean etenemisen.
- + Muuttuva leikkuunopeus elektronisesti säädettävän iskuluvun ansiosta.
- + Lyhytaikainen limittäisten alueiden leikkaus mahdollista 2,6 mm:iin saakka.
- + Pyörivä meisti lisää käyttöikää jopa 30 %.
- + Hyväksi havaittu, uskomattoman suorituskykyinen ja kestävä MultiMaster-moottori.
- + Yhteensopiva 18 V:n AMPShare- / Bosch Professional -akkujen kanssa.
- + Maksimaalinen työn eteneminen 18 V:n AMPShare-akuilla: COOLPACK 1.0 -teknologia varmistaa pidemmän akun käyttöiän verrattuna COOLPACK-teknologiaa käyttämättömiin akkuihin ja mahdollistaa näin pidemmät käyttöajat. ECP suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumentumiselta ja syväpurkautumiselta.
- + Alhaiset käyttökustannukset. Meisti ja matriisi saatavissa sarjana.
- + Matriisin ja meistin QuickIN-pikavaihtojärjestelmä.
- + Parhaat varusteet jokaiseen käyttötarkoitukseen. Liikkuvaa työskentelyä L-BOXX-järjestelmän avulla.

Toimitus

- + 1 matriisi (30109141003), asennettu
- + 1 matriisinkannatin (30109154007) asennettuna
- + 1 muovinen työkalulaukku (L-Boxx 136)
- + 1 meisti (63602048004), asennettu
- + 1 kuusiokoloavain (6 mm)

Tuotetiedot

- + pyörivä pyörömeisti
- + QuickIN
- + Työstösuunta
- + Iskuluku säädettävissä



FEIN

Sovellukset



Kaarteiden leikkaaminen

++

Kieppileikkaukset

+

Sisäleikkaukset

++

Profiilileikkaukset

++

Loveukset

++

+ sopiva

++ sopii hyvin

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Akun jännite

18 V

Akkuyhteensopivuus

Litiumioni / ProCORE-litiumioni

Akkuliitäntä

18 V AMPShare

Iskuluku

850 - 1 350 r/min

Leikkuunopeus

1,5 m/min

Teräs 400 N/mm²

1,6 mm

Teräs 600 N/mm²

1 mm

Teräs 800 N/mm²

0,7 mm

Seostamaton teräs 250 N/mm²

2,5 mm

Leikkuu-uran leveys

5 mm

Upotus-Ø matriisilla

22 mm

Pienin leikkusäde (sisä/ulko)

30 / 35 mm

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA

Mittausarvon

mittausepävarmuus KpA

87,8 dB

3 dB

Äänitehotaso LWA

Mittausarvon

mittausepävarmuus KWA

98,8 dB

3 dB

Melun huippuarvo

LpCpeak

Mittausarvon

mittausepävarmuus KpCpeak

109,6 dB

3 dB

Tärinäarvo 1 α hv 3-tie

Mittausarvon

mittausepävarmuus K α

ah 12,1 m/s²

1,5 m/s²

Paino ilman akkua

1,71 kg

Sovelluskuvat

