



## ABLK 18 1.3 CSE AS

### Akkunakertaja 1,3 mm

Kompakti ja hyvin kaarteita leikkaava nakertaja katto- ja julkisivurakentamiseen. Tarkat leikkaukset aaltolevyssä 1,3 mm:iin asti.

Tuotenumero: 7 132 10 61 00 0

### Yksityiskohdat

- + 66 m:n leikkuuteho (0,8 mm:n levyssä) yhdellä akkulatauksella (5 Ah).
- + Työstösuunnan säätö mahdollista 360 astetta ilman työkalua 45 asteen portain matriisinkannatinta kääntämällä.
- + Ihanteellinen käsiteltävyys erityisen linjakkaan vaihteistopään ansiosta.
- + Leikkuunopeus 1,9 m/min takaa työn nopean etenemisen.
- + Muuttuva leikkuunopeus elektronisesti säädettävän iskuluvun ansiosta.
- + Lyhytaikainen limittäisten alueiden leikkaus mahdollista 2,6 mm:iin saakka.
- + Pyörivä meisti lisää käyttöikää jopa 30 %.
- + Hyväksi havaittu, uskomattoman suorituskykyinen ja kestävä MultiMaster-moottori.
- + Matriisiin ja meistin QuickIN-pikavaihtojärjestelmä.
- + Alhaiset käyttökustannukset. Meisti ja matriisi saatavissa sarjana.
- + Yhteensopiva 18 V:n AMPShare- / Bosch Professional -akkujen kanssa.
- + Maksimaalinen työn eteneminen 18 V:n AMPShare-akuilla: COOLPACK 1.0 -teknologia varmistaa pidemmän akun käyttöiän verrattuna COOLPACK-teknologiaa käyttämättömiin akkuihin ja mahdollistaa näin pidemmät käyttöajat. ECP suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta.
- + Parhaat varusteet jokaiseen käyttötarkoitukseen. Liikkuvaa työskentelyä L-BOXX-järjestelmän avulla.

### Toimitus

- + 1 matriisi aaltolevyille (30109169009), asennettu
- + 1 meisti (6 36 02 050 00 0)
- + 1 muovinen työkalulaukku (L-Boxx 136)

### Tuotetiedot

- + pyörivä pyörömeisti
- + Työstösuunta
- + QuickIN
- + Iskuluku säädettävissä

### Sovellukset

Kaarteiden leikkaaminen

++

Kieppileikkaukset

+

Sisäleikkaukset

++

Profiilileikkaukset

++

Loveukset

++

+ sopiva

++ sopii hyvin

## tekniset tiedot

### YLEISET OMINAISUUDET

Akun jännite	18 V
Akkuyhteensopivuus	Litiumioni / ProCORE-litiumioni
Akkuliitäntä	18 V AMPShare
Iskuluku	1 000 - 1 600 r/min
Leikkuunopeus	1,9 m/min
Teräs 400 N/mm <sup>2</sup>	1,3 mm
Teräs 600 N/mm <sup>2</sup>	0,8 mm
Teräs 800 N/mm <sup>2</sup>	0,6 mm
Seostamaton teräs 250 N/mm <sup>2</sup>	2 mm
Leikkuu-uran leveys	4 mm
Upotus-Ø matriisilla	19 mm
Pienin leikkusäde (sisä/ulko)	15 / 20 mm

### TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA Mittausarvon mittausepävarmuus KpA	82,2 dB 3 dB
Äänitehotaso LWA Mittausarvon mittausepävarmuus KWA	93,2 dB 3 dB
Melun huippuarvo LpCpeak Mittausarvon mittausepävarmuus KpCpeak	103,3 dB 3 dB
Tärinäarvo 1 αhv 3-tie Mittausarvon mittausepävarmuus Kα	ah 3,8 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>

Paino ilman akkua

1,68 kg

## Sovelluskuvat

