



BLK 1.6 E Set

Nakertaja 1,6 mm

Yleiskäyttöinen nakertaja katto- ja julkisivurakentamiseen. Tarkat leikkaukset peltilevyissä, profiileissa, profiili- ja aaltolevyissä 1,6 mm:iin asti. Mukana ylimääräinen meisti- ja matriisisarja profiili- ja aaltolevyille, kestotussi, maalarinteippiä ja taittomitta.

Tuotenumero: 7 232 38 61 00 0

Yksityiskohdat

- + Erittäin kestävä. Ihanteellinen joustavaan yleiskäyttöön jopa 1,6 mm:n levypaksuuksiin asti.
- + Ihanteellinen käsiteltävyys ja jopa 20 % kapeampi kahva erityisen linjakkaan vaihteistopään ansiosta.
- + Työstösuunnan säätö mahdollista 360 astetta ilman työkalua 45 asteen portain matriisinkannatinta kääntämällä.
- + QuickIN-pikavaihtojärjestelmä.
- + Suuri leikkuunopeus.
- + Pyörivä meisti lisää käyttöikää jopa 30 %.
- + Alhaiset käyttökustannukset meistin ja matriisin pitkän käyttöiän ansiosta.
- + Uskomattoman suorituskykyinen ja kestävä moottori.
- + Tuuletusaukoissa lastuilta suojaava säleikkö.
- + 5 metrin kaapeli.
- + Ruostumaton teräs 0,7 mm:iin saakka.
- + Lisävarusteena saatavissa profiilisetti 160 mm:n urasyvyYTEEN.

Toimitus

- + 1 matriisi (30109141003), asennettu
- + 1 kuusiokoloavain (6 mm)
- + 1 meisti- ja matriisisarja (63602048013)
- + 1 maalarinteippi (32133038000)
- + 1 muovinen työkalulaukku (L-BOXX 136)
- + 1 meisti (63602048004), asennettu
- + 1 matriisinkannatin (30109154007) asennettuna
- + 1 kestotussi (32133037000)
- + 1 taittomitta (18750283000)

Tuotetiedot

- + pyörivä pyörömeisti
- + QuickIN
- + Työstösuunta
- + Iskuluku säädettävissä



FEIN

Sovellukset



Kaarteiden leikkaaminen

++

Kieppileikkaukset

+

Sisäleikkaukset

++

Profiilileikkaukset

++

Loveukset

++

+ sopiva

++ sopii hyvin

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Ottoteho

350 W

Antoteho

210 W

Iskuluku

800 - 1 500 r/min

Leikkuunopeus

1,9 m/min

Teräs 400 N/mm²

1,6 mm

Teräs 600 N/mm²

1 mm

Teräs 800 N/mm²

0,7 mm

Seostamaton teräs 250 N/mm²

2,5 mm

Leikkuu-uran leveys

5 mm

Upotus-Ø matriisilla

22 mm

Pienin leikkusäde (sisä/ulko)

30 / 35 mm

Johto pistokkeineen

5 m

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpA

82 dB
3 dB

Äänitehotaso LWA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KWA

93 dB
3 dB

Melun huippuarvo
LpCpeak
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpCpeak

93 dB
3 dB

Tärinäarvo 1 α hv 3-tie
Mittausarvon
mittausepävarmuus K α

8,8 m/s²
1,5 m/s²

Paino EPTA:n mukaan

1,80 kg

Paino EPTA:n mukaan

1,80 kg

Sovelluskuvat

