



ABLK 18 1.3 CSE AS Set

Akkunakertaja 1,3 mm

Kompakti ja hyvin kaarteita leikkaava nakertaja katto- ja julkisivurakentamiseen. Tarkat leikkaukset aaltolevyssä 1,3 mm:iin asti. Mukana ylimääräinen meisti- ja matriisisarja, kestotussi, maalarinteippiä ja taittomitta.

Tuotenumero: 7 132 10 62 00 0

Yksityiskohdat

- + 66 m:n leikkuuteho (0,8 mm:n levyssä) yhdellä akkulatauksella (5 Ah).
- + Työstösuunnan säätö mahdollista 360 astetta ilman työkalua 45 asteen portain matriisinkannatinta kääntämällä.
- + Ihanteellinen käsiteltävyys erityisen linjakkaan vaihteistopään ansiosta.
- + Leikkuunopeus 1,9 m/min takaa työn nopean etenemisen.
- + Muuttuva leikkuunopeus elektronisesti säädettävän iskuluvun ansiosta.
- + Lyhytaikainen limittäisten alueiden leikkaus mahdollista 2,6 mm:iin saakka.
- + Pyörivä meisti lisää käyttöikää jopa 30 %.
- + Hyväksi havaittu, uskomattoman suorituskykyinen ja kestävä MultiMaster-moottori.
- + Matriisin ja meistin QuickIN-pikavaihtojärjestelmä.
- + Alhaiset käyttökustannukset. Meisti ja matriisi saatavissa sarjana.
- + Yhteensopiva 18 V:n AMPShare- / Bosch Professional -akkujen kanssa.
- + Maksimaalinen työn eteneminen 18 V:n AMPShare-akuilla: COOLPACK 1.0 -teknologia varmistaa pidemmän akun käyttöiän verrattuna COOLPACK-teknologiaa käyttämättömiin akkuihin ja mahdollistaa näin pidemmät käyttöajat. ECP suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta.
- + Parhaat varusteet jokaiseen käyttötarkoitukseen. Liikuvaa työskentelyä L-BOXX-järjestelmän avulla.

Toimitus

- + 1 matriisi aaltolevyille (30109169009), asennettu
- + 1 meisti (6 36 02 050 00 0)
- + 1 meisti- ja matriisisarja (30109169030)
- + 1 kestotussi (32133037000)
- + 1 maalarinteippi (32133038000)
- + 1 taittomitta (18750283000)
- + 1 muovinen työkalulaukku (L-Boxx 136)

Tuotetiedot

- + pyörivä pyörömeisti
- + Työstösuunta
- + QuickIN
- + Iskuluku säädettävissä

Sovellukset

Kaarteiden leikkaaminen



Kieppileikkaukset



Sisäleikkaukset





FEIN

Profilileikkaukset

++

Loveukset

++

+ sopiva

++ sopii hyvin

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

| | |
|---|---------------------------------|
| Akun jännite | 18 V |
| Akkuyhteensopivuus | Litiumioni / ProCORE-litiumioni |
| Akkuliitäntä | 18 V AMPShare |
| Iskuluku | 1 000 - 1 600 r/min |
| Leikkuunopeus | 1,9 m/min |
| Teräs 400 N/mm ² | 1,3 mm |
| Teräs 600 N/mm ² | 0,8 mm |
| Teräs 800 N/mm ² | 0,6 mm |
| Seostamaton teräs 250 N/mm ² | 2 mm |
| Leikkuu-uran leveys | 4 mm |
| Upotus-Ø matriisilla | 19 mm |
| Pienin leikkusäde (sisä/ulko) | 15 / 20 mm |
| Paino ilman akkua | 1,68 kg |

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

| | |
|--|---|
| Melupainetaso LpA Mittausarvon mittausepävarmuus KpA | 82,2 dB 3 dB |
| Äänitehotaso LWA Mittausarvon mittausepävarmuus KWA | 93,2 dB 3 dB |
| Melun huippuarvo LpCpeak Mittausarvon mittausepävarmuus KpCpeak | 103,3 dB 3 dB |
| Tärinäarvo 1 α hv 3-tie Mittausarvon mittausepävarmuus K α | ah 3,8 m/s ² 1,5 m/s ² |

Sovelluskuvat



FEIN

