



BLK 1.3 TE Set

Nakertaja 1,3 mm

Kompakti ja nopea nakertaja profiililevyille. Mukana ylimääräinen meisti- ja matriisisarja profiililevyille, kestotussi, maalarinteippiä ja taittomitta.

Tuotenumero: 7 232 41 61 00 0

Yksityiskohdat

- + Työstösuunnan säätö mahdollista 360 astetta ilman työkalua 45 asteen portain matriisinkannatinta kääntämällä.
- + Leikkuunopeus 2,3 m/min takaa työn nopean etenemisen.
- + Ihanteellinen käsiteltävyys ja jopa 20 % kapeampi kahva erityisen linjakkaan vaihteistopään ansiosta.
- + Tuuletusaukoissa lastuilta suojaava säleikkö.
- + Alhaiset käyttökustannukset meistin ja matriisin pitkän käyttöiän ansiosta.
- + Lyhytaikainen limittäisten alueiden leikkaus mahdollista 2,6 mm:iin saakka.
- + Pyörivä meisti lisää käyttöikää jopa 30 %.
- + QuickIN-pikavaihtojärjestelmä.
- + Ruostumaton teräs 0,6 mm:iin saakka.
- + Uskomattoman suorituskykyinen ja kestävä moottori.
- + 5 metrin kaapeli.

Toimitus

- + 1 matriisi profiililevyille (30109170001), asennettu
- + 1 meisti (6 36 02 050 00 0)
- + 1 meisti- ja matriisisarja (30109170030)
- + 1 kestotussi (32133037000)
- + 1 maalarinteippi (32133038000)
- + 1 taittomitta (18750283000)
- + 1 muovinen työkalulaukku (L-BOXX 136)

Tuotetiedot

- + pyörivä pyörömeisti
- + Työstösuunta
- + QuickIN
- + Iskuluku säädettävissä

Sovellukset

Kaarteiden leikkaaminen





FEIN

Kieppileikkaukset

+

Sisäleikkaukset

++

Profiilileikkaukset

++

Loveukset

++

+ sopiva

++ sopii hyvin

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Ottoteho

350 W

Antoteho

210 W

Iskuluku

1 000 - 1 800 r/min

Leikkuunopeus

2,3 m/min

Teräs 400 N/mm²

1,3 mm

Teräs 600 N/mm²

0,8 mm

Teräs 800 N/mm²

0,6 mm

Seostamaton teräs 250 N/mm²

2 mm

Leikkuu-uran leveys

4 mm

Upotus-Ø matriisilla

19 mm

Pienin leikkusäde (sisä/ulko)

25 / 30 mm

Johto pistokkeineen

5 m

Paino EPTA:n mukaan

1,80 kg

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpA

82 dB
3 dB

Äänitehotaso LWA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KWA

93 dB
3 dB

Melun huippuarvo
LpCpeak
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpCpeak

93 dB
3 dB

Tärinäarvo 1 αhv 3-tie
Mittausarvon
mittausepävarmuus Kα

9,5 m/s²
1,5 m/s²

Paino EPTA:n mukaan

1,80 kg

Sovelluskuvat

