



STS 325 R

Pistosahat putkille Ø 440 mm:iin saakka

Paineilmakäyttöinen pistosaha putkille ja profiileille.

Tuotenumero: 7 534 08 00 00 0

Yksityiskohdat

- + Optimaalinen teräs-, valu-, kaasubetoni- ja muoviputkien ja -profiilien katkaisuun.
- + Lisätarvikkeena on saatavana kiinnitys- ja syöttölaite profiileille ja putkille Ø 80 - Ø 400 mm.
- + Säädettävien kiinnityslaitteiden avulla myös viistoleikkaukset mahdollisia.
- + Kiinnitys- ja syöttölaite.
- + Säädettävät kiinnityslaitteet.
- + * Ketjun jatkeella varustettuna.

Toimitus

- + 2 sahanterää
- + 1 avainsarja
- + 1 lisäkahva
- + 1 letkuliitin

Tuotetiedot

- + aus_druckluftantrieb

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Käyttöpaine	6 bar
Ilmankäyttö	1,5 m ³ /min
Antoteho	1 100 W
Iskuluku	330 r/min
Iskun pituus	60 mm
Putket maks. Ø	440 * mm
profiilit maks. L x K	290x500 mm

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA Mittausarvon mittausepävarmuus KpA	81 dB 3 dB
Äänitehotaso LWA Mittausarvon mittausepävarmuus KWA	92 dB 3 dB
Melun huippuarvo LpCpeak Mittausarvon mittausepävarmuus KpCpeak	102 dB 3 dB
Tärinäarvo 1 αhv 3-tie Mittausarvon mittausepävarmuus Kα	αh,D 7,1 m/s ² 1,5 m/s ²

Paino EPTA:n mukaan

7,20 kg

Paino EPTA:n mukaan

7,20 kg

Sovelluskuvat

