



FEIN



BLK 3.5 E

Nakertaja 3,5 mm

Tehokas nakertaja rajattomilla kaarreominaisuuksilla syvennyksiä ja aukkoja varten.

Tuotenumero: 7 232 46 61 00 0

Yksityiskohdat

- + Hyvän kaarteiden leikkaavuuden ansiosta konetta voidaan kääntää paikallaan. Näin se soveltuu mitä parhaiten aukkojen ja lovien leikkaamiseen, esim. sapluunoiden leikkaamiseen pellistä.
- + Tasaisen ja kaarevan levyn leikkaus materiaalia vääntämättä.
- + Suojaa käyttäjää kattavasti: uudelleenkäynnistystyksen esto, estosuoja, ylikuormitussuoja, pehmeä käynnistys
- + Leikkuusuunta: 3 x 90°, säädettävissä ilman työkaluja.
- + Tehokas 1700 W:n moottori.
- + Säädettävä iskuluku.
- + Matriisin ja meistin pikavaihtojärjestelmä ilman työkaluja.
- + ergonominen kahva soveltuu ohjaukseen kaikkiin suuntiin.
- + Tuuletusaukoissa lastuilta suojaava säleikkö.
- + Laaja tarvikeohjelma.

Toimitus

- + 1 matriisi terästä (31309093003), asennettu
- + 1 meisti terästä (31309097002), asennettu
- + 1 lisäkahva, asennettu
- + 1 väliholkki (31309100014)
- + 1 muovinen kantolaukku (L-BOXX 238)

Tuotetiedot

- + Työstösuunta
- + QuickIN
- + Iskuluku säädettävissä
- + Lisäkahva

Sovellukset

Kaarteiden leikkaaminen



Sisäleikkaukset





FEIN

Profilileikkaukset

++

Loveukset

++

+ sopiva

++ sopii hyvin

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Ottoteho

1 700 W

Antoteho

1 000 W

Iskuluku

820 r/min

Leikkuunopeus

1,5 m/min

Teräs 400 N/mm²

3,5 mm

Teräs 600 N/mm²

2,3 mm

Teräs 800 N/mm²

1,8 mm

Seostamaton teräs 250 N/mm²

3,5 mm

Leikkuu-uran leveys

14 mm

Upotus-Ø matriisilla

30 mm

Pienin leikkuusäde
(sisä/ulko)

7 / mm

Johto pistokkeineen

4 m

Paino EPTA:n mukaan

3,60 kg

Paino EPTA:n mukaan

3,60 kg

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA

Mittausarvon

mittausepävarmuus KpA

92,1 dB

3 dB

Äänitehotaso LWA

Mittausarvon

mittausepävarmuus KWA

100,1 dB

3 dB

Melun huippuarvo

LpCpeak

Mittausarvon

mittausepävarmuus KpCpeak

110,5 dB

3 dB

Tärinäarvo 1 α_{hv} 3-tie

Mittausarvon

mittausepävarmuus K α

10,5 m/s²

1,5 m/s²

Sovelluskuvat



FEIN

