



# FEIN



## BLK 1.6 LE

Nakertaja 1,6 mm

Kompakti nakertaja syväuraisten profiililevyjen työstämiseen katto- ja julkisivurakentamisessa.

Tuotenumero: 7 232 39 60 00 0

### Yksityiskohdat

- + Erikoistyökalu profiililevyjen tehokkaaseen työstämiseen 160 mm:n urasyvyyteen asti.
- + Ihanteellinen käsiteltävyys ja jopa 20 % kapeampi kahva erityisen linjakkaan vaihteistopään ansiosta.
- + Työstösuunnan säätö mahdollista 360 astetta ilman työkalua 45 asteen portain matriisinkannatinta kääntämällä.
- + QuickIN-pikavaihtojärjestelmä.
- + Suuri leikkuunopeus.
- + Uskomattoman suorituskykyinen ja kestävä moottori.
- + Tuuletusaukoissa lastuilta suojaava säleikkö.
- + 5 metrin kaapeli.
- + Ruostumaton teräs 0,7 mm:iin saakka.

### Toimitus

- + 1 matriisi profiililevyille (31309122005), asennettu
- + 1 meisti (63602049008), asennettu
- + 1 kulumalevy, asennettu

### Tuotetiedot

- + Työstösuunta
- + QuickIN
- + Iskuluku säädettävissä

### Sovellukset

Kaarteiden leikkaaminen



Sisäleikkaukset



Profiilileikkaukset



Loveukset



+ sopiva



++ sopii hyvin

## tekniset tiedot

### YLEISET OMINAISUUDET

Ottoteho	350 W
Antoteho	210 W
Iskuluku	800 - 1 500 r/min
Leikkuunopeus	2,7 m/min
Teräs 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm
Teräs 600 N/mm <sup>2</sup>	1 mm
Teräs 800 N/mm <sup>2</sup>	0,7 mm
Seostamaton teräs 250 N/mm <sup>2</sup>	2,5 mm
Leikkuu-uran leveys	5 mm
Upotus-Ø matriisilla	24 mm
Pienin leikkusäde (sisä/ulko)	65 / 70 mm
Johto pistokkeineen	5 m
Paino EPTA:n mukaan	1,90 kg
Paino EPTA:n mukaan	1,90 kg

### TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA  
Mittausarvon  
mittausepävarmuus KpA

82 dB  
3 dB

Äänitehotaso LWA  
Mittausarvon  
mittausepävarmuus KWA

93 dB  
3 dB

Melun huippuarvo  
LpCpeak  
Mittausarvon  
mittausepävarmuus KpCpeak

93 dB  
3 dB

Tärinäarvo 1  $\alpha$ hv 3-tie  
Mittausarvon  
mittausepävarmuus K $\alpha$

8,8 m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup>

## Sovelluskuvat

