



BLK 5.0 E

Nakertaja 5 mm

Tehokas nakertaja raskaisiin purku- ja leikkaustöihin.

Tuotenumero: 7 232 47 61 00 0

Yksityiskohdat

- + Soveltuu leikkauksiin 90 asteen kulman yli, kuten esimerkiksi kaiteessa tai säiliöiden purkamisessa.
- + Poikkeuksellinen teho 1700 W:n moottorin ansiosta ja samalla erinomainen käsiteltävyys ja optimaalinen painon ja tehon suhde.
- + Suojaa käyttäjää kattavasti: uudelleenkäynnistyksen esto, estosuoja, ylikuormitussuoja, pehmeä käynnistys
- + Leikkuusuunta: 4 x 90°, säädettävissä ilman työkaluja.
- + Säädettävä iskuluku.
- + Matriisin ja meistin pikavaihtojärjestelmä ilman työkaluja.
- + ergonominen kahva soveltuu ohjaukseen kaikkiin suuntiin.
- + Lastuilta suojaava säleikkö tuulettimen alueella.
- + Laaja tarvikeohjelma.

Toimitus

- + 1 matriisi 5 terästä (31309107000), asennettu
- + 1 lisäkahva, asennettu
- + 1 meisti 5/P5 terästä (31309141000), asennettu
- + 1 muovinen kantolaukku (L-BOXX 238)

Tuotetiedot

- + Työstösuunta
- + Iskuluku säädettävissä
- + QuickIN
- + Lisäkahva

Sovellukset

Kaarteiden leikkaaminen



Sisäleikkaukset



Profiilileikkaukset





Loveukset



+ sopiva

++ sopii hyvin

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

| | |
|---|-----------|
| Ottoteho | 1 700 W |
| Antoteho | 1 000 W |
| Iskuluku | 820 r/min |
| Leikkuunopeus | 1,5 m/min |
| Teräs 400 N/mm ² | 5 mm |
| Teräs 600 N/mm ² | 3,3 mm |
| Teräs 800 N/mm ² | 2,5 mm |
| Seostamaton teräs 250 N/mm ² | 7 mm |
| Leikkuu-uran leveys | 8 mm |
| Upotus-Ø matriisilla | 43 mm |
| Pienin leikkusäde (sisä/ulko) | 90 / mm |
| Johto pistokkeineen | 4 m |
| Paino EPTA:n mukaan | 3,80 kg |
| Paino EPTA:n mukaan | 3,80 kg |

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

| | |
|--|---|
| Melupainetaso LpA Mittausarvon mittausepävarmuus KpA | 95,8 dB 3 dB |
| Äänitehotaso LWA Mittausarvon mittausepävarmuus KWA | 103,8 dB 3 dB |
| Melun huippuarvo LpCpeak Mittausarvon mittausepävarmuus KpCpeak | 112,4 dB 3 dB |
| Tärinäarvo 1 αhv 3-tie Mittausarvon mittausepävarmuus Kα | 12,4 m/s ² 1,5 m/s ² |

Sovelluskuvat



FEIN

