



FEIN



BLK 1.3 CSE

Nakertaja 1,3 mm

Kompakti ja nopea nakertaja aaltolevyille.

Tuotenumero: 7 232 42 60 00 0

Yksityiskohdat

- + Työstösuunnan säätö mahdollista 360 astetta ilman työkalua 45 asteen portain matriisinkannatinta kääntämällä.
- + Leikkuunopeus 2,3 m/min takaa työn nopean etenemisen.
- + Ihanteellinen käsiteltävyys ja jopa 20 % kapeampi kahva erityisen linjakkaan vaihteistopään ansiosta.
- + Tuuletusaukoissa lastuilta suojaava säleikkö.
- + Alhaiset käyttökustannukset meistin ja matriisin pitkän käyttöiän ansiosta.
- + Pyörivä meisti lisää käyttöikää jopa 30 %.
- + QuickIN-pikavaihtojärjestelmä.
- + Ruostumaton teräs 0,6 mm:iin saakka.
- + Uskomattoman suorituskykyinen ja kestävä moottori.
- + 5 metrin kaapeli.

Toimitus

- + 1 matriisi aaltolevyille (30109169009), asennettu
- + 1 meisti (6 36 02 050 00 0)

Tuotetiedot

- + pyörivä pyörömeisti
- + QuickIN
- + Työstösuunta
- + Iskuluku säädettävissä

Sovellukset

Kaarteiden leikkaaminen

++

Aukkojen leikkaaminen

+

Kieppileikkaukset

+

Sisäleikkaukset

++

Profiilileikkaukset

++



FEIN

Loveukset



+ sopiva

++ sopii hyvin

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Ottoteho	350 W
Antoteho	210 W
Iskuluku	1 000 - 1 800 r/min
Leikkuunopeus	2,3 m/min
Teräs 400 N/mm ²	1,3 mm
Teräs 600 N/mm ²	0,8 mm
Teräs 800 N/mm ²	0,6 mm
Seostamaton teräs 250 N/mm ²	2 mm
Leikkuu-uran leveys	4 mm
Upotus-Ø matriisilla	19 mm
Pienin leikkusäde (sisä/ulko)	15 / 20 mm
Johto pistokkeineen	5 m
Paino EPTA:n mukaan	1,80 kg

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpA

82 dB
3 dB

Äänitehotaso LWA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KWA

93 dB
3 dB

Melun huippuarvo
LpCpeak
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpCpeak

93 dB
3 dB

Tärinäarvo 1 α_hv 3-tie
Mittausarvon
mittausepävarmuus Kα

6,8 m/s²
1,5 m/s²

Sovelluskuvat



FEIN

