



# FEIN



## BLK 1.6 LE

### Nakertaja 1,6 mm

Kompakti nakertaja syväuraisten profiililevyjen työstämiseen katto- ja julkisivurakentamisessa.

Tuotenumero: 7 232 39 60 00 0

### Yksityiskohdat

- + Erikoistyökalu profiililevyjen tehokkaaseen työstämiseen 160 mm:n urasyvyyteen asti.
- + Ihanteellinen käsiteltävyys ja jopa 20 % kapeampi kahva erityisen linjakkaan vaihteistopään ansiosta.
- + Työstösuunnan säätö mahdollista 360 astetta ilman työkalua 45 asteen portain matriisinkannatinta kääntämällä.
- + QuickIN-pikavaihtojärjestelmä.
- + Suuri leikkuunopeus.
- + Uskomattoman suorituskykyinen ja kestävä moottori.
- + Tuuletusaukoissa lastuilta suojaava säleikkö.
- + 5 metrin kaapeli.
- + Ruostumaton teräs 0,7 mm:iin saakka.

### Toimitus

- + 1 matriisi profiililevyille (31309122005), asennettu
- + 1 meisti (63602049008), asennettu
- + 1 kulumalevy, asennettu

### Tuotetiedot

- + Työstösuunta
- + QuickIN
- + Iskuluku säädettävissä

### Sovellukset

Kaarteiden leikkaaminen



Sisäleikkaukset



Profiilileikkaukset



Loveukset



+ sopiva



# FEIN

++ sopii hyvin

## tekniset tiedot

### YLEISET OMINAISUUDET

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Ottoteho                                | 350 W             |
| Antoteho                                | 210 W             |
| Iskuluku                                | 800 - 1 500 r/min |
| Leikkuunopeus                           | 2,7 m/min         |
| Teräs 400 N/mm <sup>2</sup>             | 1,6 mm            |
| Teräs 600 N/mm <sup>2</sup>             | 1 mm              |
| Teräs 800 N/mm <sup>2</sup>             | 0,7 mm            |
| Seostamaton teräs 250 N/mm <sup>2</sup> | 2,5 mm            |
| Leikkuu-uran leveys                     | 5 mm              |
| Upotus-Ø matriisilla                    | 24 mm             |
| Pienin leikkuusäde (sisä/ulko)          | 65 / 70 mm        |
| Johto pistokkeineen                     | 5 m               |
| Paino EPTA:n mukaan                     | 1,90 kg           |

### TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA  
Mittausarvon  
mittausepävarmuus KpA

82 dB  
3 dB

Äänitehotaso LWA  
Mittausarvon  
mittausepävarmuus KWA

93 dB  
3 dB

Melun huippuarvo  
LpCpeak  
Mittausarvon  
mittausepävarmuus KpCpeak

93 dB  
3 dB

Tärinäarvo 1 α<sub>h</sub>v 3-tie  
Mittausarvon  
mittausepävarmuus Kα

8,8 m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup>

## Sovelluskuvat



# FEIN

