



FEIN



ABLK 18 1.3 CSE AS

Akkunakertaja 1,3 mm

Kompakti ja hyvin kaarteita leikkaava nakertaja katto- ja julkisivurakentamiseen. Tarkat leikkaukset aaltolevyssä 1,3 mm:iin asti.

Tuotenumero: 7 132 10 61 00 0

Yksityiskohdat

- + 66 m:n leikkuuteho (0,8 mm:n levyssä) yhdellä akkulatauksella (5 Ah).
- + Työstösuunnan säätö mahdollista 360 astetta ilman työkalua 45 asteen portain matriisinkannatinta kääntämällä.
- + Ihanteellinen käsiteltävyys erityisen linjakkaan vaihteistopään ansiosta.
- + Leikkuunopeus 1,9 m/min takaa työn nopean etenemisen.
- + Muuttuva leikkuunopeus elektronisesti säädettävän iskuluvun ansiosta.
- + Lyhytaikainen limittäisten alueiden leikkaus mahdollista 2,6 mm:iin saakka.
- + Pyörivä meisti lisää käyttöikää jopa 30 %.
- + Hyväksi havaittu, uskomattoman suorituskykyinen ja kestävä MultiMaster-moottori.
- + Matriisin ja meistin QuickIN-pikavaihtojärjestelmä.
- + Alhaiset käyttökustannukset. Meisti ja matriisi saatavissa sarjana.
- + Yhteensopiva 18 V:n AMPShare- / Bosch Professional -akkujen kanssa.
- + Maksimaalinen työn eteneminen 18 V:n AMPShare-akuilla: COOLPACK 1.0 -teknologia varmistaa pidemmän akun käyttöiän verrattuna COOLPACK-teknologiaa käyttämättömiin akkuihin ja mahdollistaa näin pidemmät käyttöajat. ECP suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta.
- + Parhaat varusteet jokaiseen käyttötarkoitukseen. Liikkuvaa työskentelyä L-BOXX-järjestelmän avulla.

Toimitus

- + 1 matriisi aaltolevyille (30109169009), asennettu
- + 1 meisti (6 36 02 050 00 0)
- + 1 muovinen työkalulaukku (L-Boxx 136)

Tuotetiedot

- + pyörivä pyörömeisti
- + Työstösuunta
- + QuickIN
- + Iskuluku säädettävissä

Sovellukset



FEIN

Kaarteiden leikkaaminen

++

Kieppileikkaukset

+

Sisäleikkaukset

++

Profiilileikkaukset

++

Loveukset

++

+ sopiva

++ sopii hyvin

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Akun jännite

18 V

Akkuyhteensopivuus

Litiumioni / ProCORE-litiumioni

Akkuliitانتä

18 V AMPShare

Iskuluku

1 000 - 1 600 r/min

Leikkuunopeus

1,9 m/min

Teräs 400 N/mm²

1,3 mm

Teräs 600 N/mm²

0,8 mm

Teräs 800 N/mm²

0,6 mm

Seostamaton teräs 250 N/mm²

2 mm

Leikkuu-uran leveys

4 mm

Upotus-Ø matriisilla

19 mm

Pienin leikkuusäde (sisä/ulko)

15 / 20 mm

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpA

82,2 dB
3 dB

Äänitehotaso LWA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KWA

93,2 dB
3 dB

Melun huippuarvo
LpCpeak
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpCpeak

103,3 dB
3 dB

Tärinäarvo 1 α_hv 3-tie
Mittausarvon
mittausepävarmuus Kα

a_h 3,8 m/s²
1,5 m/s²



FEIN

Paino ilman akkua

1,68 kg

Sovelluskuvat

