



FEIN



ABLK 18 1.6 E AS Set 2x 5 Ah

Akkunakertaja 1,6 mm

Kompakti ja hyvin kaarteita leikkaava nakertaja katto- ja julkisivurakentamiseen. Tarkat leikkaukset profiili- ja aaltolevyissä sekä profiileissa. Mukana latauslaite GAL 1880 CV AS, 2x Li-Ion-akku GBA 18V 5,0Ah AS, ylimääräinen meisti- ja matriisisarja, kestotussi, maalarinteippiä ja taittomitta.

Tuotenumero: 7 132 11 64 00 0

Yksityiskohdat

- + 66 m:n leikkuuteho (0,8 mm:n levyssä) yhdellä akkulatauksella (5 Ah).
- + Työstösuunnan säätö mahdollista 360 astetta ilman työkalua 45 asteen portain matriisinkannatinta kääntämällä.
- + Ihanteellinen käsiteltävyys erityisen linjakkaan vaihteistopään ansiosta.
- + Leikkuunopeus 1,5 m/min takaa työn nopean etenemisen.
- + Muuttuva leikkuunopeus elektronisesti säädettävän iskuluvun ansiosta.
- + Lyhytaikainen limittäisten alueiden leikkaus mahdollista 2,6 mm:iin saakka.
- + Pyörivä meisti lisää käyttöikää jopa 30 %.
- + Hyväksi havaittu, uskomattoman suorituskykyinen ja kestävä MultiMaster-moottori.
- + Yhteensopiva 18 V:n AMPShare- / Bosch Professional -akkujen kanssa.
- + Maksimaalinen työn eteneminen 18 V:n AMPShare-akuilla: COOLPACK 1.0 -teknologia varmistaa pidemmän akun käyttöiän verrattuna COOLPACK-teknologiaa käyttämättömiin akkuihin ja mahdollistaa näin pidemmät käyttöajat. ECP suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta.
- + Alhaiset käyttökustannukset. Meisti ja matriisi saatavissa sarjana.
- + Matriisin ja meistin QuickIN-pikavaihtojärjestelmä.
- + Parhaat varusteet jokaiseen käyttötarkoitukseen. Liikkuvaa työskentelyä L-BOXX-järjestelmän avulla.
- + Erittäin nykyaikaisen kennoteknologian ja älykkään akunhallinnan ansiosta 87 % enemmän tehoa kuin tavanomaisissa akuissa.

Toimitus

- | | |
|--|---|
| + 1 matriisi (30109141003),
asennettu | + 1 meisti (6 36 02 050 00 0) |
| + 1 matriisinkannatin (30109154007)
asennettuna | + 1 kuusiokoloavain (6 mm) |
| + 1 meisti- ja matriisisarja
(30109169030) | + 1 kestotussi (32133037000) |
| + 1 maalarinteippi (32133038000) | + 1 taittomitta (18750283000) |
| + 2 Li-Ion-akku GBA 28V 5,0 Ah AS
(92604346020) | + 1 pikalatauslaite GAL 1880 CV AS
(92604335010) |
| + 1 muovinen työkalulaukku (L-Boxx
136) | |

Tuotetiedot

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| + pyörivä pyörömeisti | + Työstösuunta |
| + QuickIN | + Iskuluku säädettävissä |

Sovellukset



FEIN

Kaarteiden leikkaaminen

++

Kieppileikkaukset

+

Sisäleikkaukset

++

Profilileikkaukset

++

Loveukset

++

+ sopiva

++ sopii hyvin

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Akun jännite

18 V

Akun kapasiteetti

5 Ah

Akkuyhteensopivuus

Litiumioni / ProCORE-litiumioni

Akkuliitäntä

18 V AMPShare

Iskuluku

850 - 1 350 r/min

Leikkuunopeus

1,5 m/min

Teräs 400 N/mm²

1,6 mm

Teräs 600 N/mm²

1 mm

Teräs 800 N/mm²

0,7 mm

Seostamaton teräs 250 N/mm²

2,5 mm

Leikkuu-uran leveys

5 mm

Upotus-Ø matriisilla

22 mm

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA

Mittausarvon

mittausepävarmuus KpA

87,8 dB

3 dB

Äänitehotaso LWA

Mittausarvon

mittausepävarmuus KWA

98,8 dB

3 dB

Melun huippuarvo

LpCpeak

Mittausarvon

mittausepävarmuus KpCpeak

109,6 dB

3 dB

Tärinäarvo 1 α_hv 3-tie

Mittausarvon

mittausepävarmuus Kα

a_h 12,1 m/s²

1,5 m/s²



FEIN

Pienin leikkuusäde
(sisä/ulko)

30 / 35 mm

Paino ilman akkua

1,71 kg

Sovelluskuvat

