



FEIN



BLK 3.5 E

Nakertaja 3,5 mm

Tehokas nakertaja rajattomilla kaarreominaisuuksilla syvennyksiä ja aukkoja varten.

Tuotenumero: 7 232 46 61 00 0

Yksityiskohdat

- + Hyvän kaarteiden leikkaavuuden ansiosta konetta voidaan kääntää paikallaan. Näin se soveltuu mitä parhaiten aukkojen ja lovien leikkaamiseen, esim. sapluunoiden leikkaamiseen pellistä.
- + Tasaisen ja kaarevan levyn leikkaus materiaalia vääntämättä.
- + Suojaa käyttäjää kattavasti: uudelleenkäynnistystyksen esto, estosuoja, ylikuormitussuoja, pehmeä käynnistys
- + Leikkuusuunta: 3 x 90°, säädettävissä ilman työkaluja.
- + Tehokas 1700 W:n moottori.
- + Säädettävä iskuluku.
- + Matriisin ja meistin pikavaihtojärjestelmä ilman työkaluja.
- + ergonominen kahva soveltuu ohjaukseen kaikkiin suuntiin.
- + Tuuletusaukoissa lastuilta suojaava säleikkö.
- + Laaja tarvikeohjelma.

Toimitus

- + 1 matriisi terästä (31309093003), asennettu
- + 1 meisti terästä (31309097002), asennettu
- + 1 lisäkahva, asennettu
- + 1 väliholkki (31309100014)
- + 1 muovinen kantolaukku (L-BOXX 238)

Tuotetiedot

- + Työstösuunta
- + QuickIN
- + Iskuluku säädettävissä
- + Lisäkahva

Sovellukset

Kaarteiden leikkaaminen



Sisäleikkaukset





FEIN

Profilileikkaukset

++

Loveukset

++

+ sopiva

++ sopii hyvin

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Ottoteho	1 700 W
Antoteho	1 000 W
Iskuluku	820 r/min
Leikkuunopeus	1,5 m/min
Teräs 400 N/mm ²	3,5 mm
Teräs 600 N/mm ²	2,3 mm
Teräs 800 N/mm ²	1,8 mm
Seostamaton teräs 250 N/mm ²	3,5 mm
Leikkuu-uran leveys	14 mm
Upotus-Ø matriisilla	30 mm
Pienin leikkusäde (sisä/ulko)	7 / mm
Johto pistokkeineen	4 m
Paino EPTA:n mukaan	3,60 kg

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA Mittausarvon mittausepävarmuus KpA	92,1 dB 3 dB
Äänitehotaso LWA Mittausarvon mittausepävarmuus KWA	100,1 dB 3 dB
Melun huippuarvo LpCpeak Mittausarvon mittausepävarmuus KpCpeak	110,5 dB 3 dB
Tärinäarvo 1 α _h v 3-tie Mittausarvon mittausepävarmuus Kα	10,5 m/s ² 1,5 m/s ²

Sovelluskuvat



FEIN

