



ABSS 18 1.6 E AS Set 2x 5 Ah

Akkukäyttöinen yleislevyleikkuri 1,6 mm:iin asti

Kätevä, hyvin kaarteita leikkaava akkukäyttöinen yleislevyleikkuri suoriin leikkauksiin ja peltilevyille 1,6 mm:iin asti. Mukana latauslaite GAL 1880 CV AS, 2x litiumioniakku GBA 18V 5.0 Ah AS, ylimääräinen kaarreterä, kestotussi, maalarinteippiä ja taittomitta.

Tuotenumero: 7 130 05 64 00 0

Yksityiskohdat

- + 180 m:n leikkuuteho (0,8 mm:n levyssä) yhdellä akkulatauksella (5 Ah).
- + Erinomainen näkyvyys leikkauskohtaan avoimen teräpään ansiosta saa työskentelyn etenemään nopeasti.
- + Vasemman ja oikean kaarten leikkaus sekä suora leikkaus on mahdollista vain yhdellä juoksevalla lastulla.
- + QuickIN pikavaihtojärjestelmä nopeaan teränvaihtoon ilman avainta.
- + Erinomainen ergonomia ja kevyt laite.
- + Leikkuuterän erinomainen käyttöikä.
- + Hyväksi havaittu, uskomattoman suorituskykyinen ja kestävä MultiMaster-moottori.
- + Yhteensopiva 18 V:n AMPShare- / Bosch Professional -akkujen kanssa.
- + Maksimaalinen työn eteneminen 18 V:n AMPShare-akuilla: COOLPACK 1.0 -teknologia varmistaa pidemmän akun käyttöiän verrattuna COOLPACK-teknologiaa käyttämättömiin akkuihin ja mahdollistaa näin pidemmät käyttöajat. ECP suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumentumiselta ja syväpurkautumiselta.
- + Sopii kaikenlaiseen käyttöön. Liikkuvaan työskentelyyn L-BOXX-järjestelmän kanssa.
- + Erittäin nykyaikaisen kennoteknologian ja älykkään akunhallinnan ansiosta 87 % enemmän tehoa kuin tavanomaisissa akuissa.

Toimitus

- + 1 leikkuuterä (31308150009), asennettu
- + 1 kuusiokoloavain (2,5 mm)
- + 1 kestotussi (32133037000)
- + 1 taittomitta (18750283000)
- + 1 pikalatauslaite GAL 1880 CV AS (92604335010)
- + 1 pari leikkuuleukoja (31308153014), asennettu
- + 1 kaarreterä (31308151008)
- + 1 maalarinteippi (32133038000)
- + 2 Li-Ion-akku GBA 28V 5,0 Ah AS (92604346020)
- + 1 muovinen työkalulaukku (L-BOXX 136)

Tuotetiedot

- + QuickIN
- + Avoin teräpää
- + Iskuluku säädettävissä

Sovellukset

Kaarteiden leikkaaminen



Kieppileikkaukset



Sisäleikkaukset





FEIN

Profilileikkaukset



Loveukset



sopiva

sopii hyvin

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Akun jännite	18 V
Akun kapasiteetti	5 Ah
Akkuyhteensopivuus	Li-Ionen / CORE Li-Ionen
Akkuliitäntä	18 V AMPShare
Iskuluku	2 200 - 3 500 r/min
Leikkuunopeus	5 - 8 m/min
Teräs 400 N/mm ²	1,6 mm
Teräs 600 N/mm ²	1,2 mm
Teräs 800 N/mm ²	0,8 mm
Seostamaton teräs 250 N/mm ²	2 mm
Leikkuuleveys	5 mm
Pienin leikkusäde	48 mm
Upotusläpimitta	15 mm
Paino ilman akkua	1,24 kg

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA Mittausarvon mittausepävarmuus KpA	74,3 dB 3 dB
Äänitehotaso LWA Mittausarvon mittausepävarmuus KWA	85,3 dB 3 dB
Melun huippuarvo LpCpeak Mittausarvon mittausepävarmuus KpCpeak	87,6 dB 3 dB
Tärinäarvo 1 α_{hv} 3-tie Mittausarvon mittausepävarmuus K α	ah 4,6 m/s ² 1,5 m/s ²

Sovelluskuvat

