



BSS 1.6 E Set

Yleislevyleikkuri 1,6 mm:iin saakka

Kätevä, hyvin kaarteita leikkaava yleislevyleikkuri suoriin leikkauksiin ja peltilevyille 1,6 mm:iin asti. Mukana ylimääräinen kaarreterä, kestotussi, maalarinteippiä ja taittomitta.

Tuotenumero: 7 230 31 62 00 0

Yksityiskohdat

- + Erinomainen näkyvyys leikkauskohtaan avoimen teräpään ansiosta saa työskentelyn etenemään nopeasti.
- + Vasemman ja oikean kaarteen leikkaus sekä suora leikkaus on mahdollista vain yhdellä juoksevalla lastulla.
- + QuickIN pikavaihtojärjestelmä nopeaan teränvaihtoon ilman avainta.
- + Erinomainen ergonomia ja kevyt laite.
- + Uskomattoman suorituskykyinen ja kestävä moottori.
- + Leikkuuterän erinomainen käyttöikä.
- + 5 metrin kaapeli.
- + Siisti lastunpoisto estää työkappaleen naarmuuntumisen.
- + Ruostumaton teräs 1,2 mm:iin saakka.
- + Laaja tarvikeohjelma.
- + ¹ Kaarreterällä

Toimitus

- + 1 leikkuuterä, suora (31308150009), asennettu, 1,6 mm:iin asti
- + 1 kuusiokoloavain (2,5 mm)
- + 1 kestotussi (32133037000)
- + 1 taittomitta (18750283000)
- + 1 pari leikkuuleukoja (31308153014), asennettu
- + 1 kaarreterä (31308151008)
- + 1 maalarinteippi (32133038000)
- + 1 muovinen työkalulaukku (L-BOXX 136)

Tuotetiedot

- + QuickIN
- + Avoin teräpää
- + Iskuluku säädettävissä

Sovellukset

Kaarteiden leikkaaminen





FEIN

Kieppileikkaukset

++

Sisäleikkaukset

++

Profiilileikkaukset

+

Loveukset

++

+ sopiva

++ sopii hyvin

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Ottoteho

350 W

Antoteho

210 W

Iskuluku

2 100 - 4 500 r/min

Leikkuunopeus

6 - 10 m/min

Teräs 400 N/mm²

1,6 mm

Teräs 600 N/mm²

1,2 mm

Teräs 800 N/mm²

1 mm

Seostamaton teräs 250 N/mm²

2 mm

Leikkuuleveys

5 mm

Pienin leikkusäde

90 (30)¹ mm

Upotusläpimitta

15 (8)¹ mm

Johto pistokkeineen

5 m

Paino EPTA:n mukaan

1,50 kg

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpA

81,1 dB
3 dB

Äänitehotaso LWA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KWA

92,1 dB
3 dB

Melun huippuarvo
LpCpeak
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpCpeak

93,3 dB
3 dB

Tärinäarvo 1 α_hv 3-tie
Mittausarvon
mittausepävarmuus Kα

5,7 m/s²
1,5 m/s²

Sovelluskuvat

