



## BSS 2.0 E -sarja

### Yleislevyleikkuri 2 mm:iin saakka

Tehokas yleislevyleikkuri ruostumattoman teräksen työstöön, kierresaumatuille putkille, profileille ja pelleille. Mukana ylimääräinen terä, kestotussi, maalarinteippiä ja taittomitta.

Tuotenumero: 7 230 33 62 00 0

### Yksityiskohdat

- + Erittäin lujien terien ansiosta ihanteellinen valinta jäykisteprofileille kuivarakennuksessa ja ruostumattoman teräksen leikkaukseen.
- + Lujarakenteinen teräpää mahdollistaa käytön kiinteänä työkaluna. Kone voidaan kiinnittää helposti ruuvipenkkiin.
- + Vasemman ja oikean kaarteen leikkaus sekä suora leikkaus on mahdollista vain yhdellä juoksevalla lastulla.
- + Tehokas moottori, joka tarjoaa voimakkaan väännön jopa kaikkein vaativimmissa käyttökohteissa. Soveltuu kierresaumatuille putkille, joissa liitântätaitteet 4 x 0,75 mm
- + Ihanteellinen profiilien katkaisuun.
- + Sopii erinomaisesti saumojen ja aukkojen leikkaukseen.
- + Uskomattoman suorituskykyinen ja kestävä moottori.
- + Leikkuuterän erinomainen käyttöikä.
- + 5 metrin kaapeli.
- + Siisti lastunpoisto estää työkalupaleen naarmuuntumisen.
- + Ruostumaton teräs 1,5 mm:iin saakka.
- + Laaja tarvikeohjelma.

### Toimitus

- + 1 leikkuuterä (31308123008), asennettu
- + 1 pari leikkuuleukoja (31308113009), asennettu
- + 1 kestotussi (32133037000)
- + 1 maalarinteippi (32133038000)
- + 1 taittomitta (18750283000)
- + 1 muovinen työkalulaukku (L-BOXX 136)

### Tuotetiedot

- + Iskuluku säädettävissä

### Sovellukset

Kieppileikkaukset





# FEIN

Sisäleikkaukset

++

Profiilileikkaukset

++

Loveukset

++

+ sopiva

++ sopii hyvin

## tekniset tiedot

### YLEISET OMINAISUUDET

Ottoteho

350 W

Antoteho

210 W

Iskuluku

1 300 - 2 600 r/min

Leikkuunopeus

2 - 4 m/min

Teräs 400 N/mm<sup>2</sup>

2 mm

Teräs 600 N/mm<sup>2</sup>

1,5 mm

Teräs 800 N/mm<sup>2</sup>

1,3 mm

Seostamaton teräs 250 N/mm<sup>2</sup>

3 mm

Leikkuuleveys

5 mm

Pienin leikkusäde

245 mm

Upotusläpimitta

12 mm

Johto pistokkeineen

5 m

Paino EPTA:n mukaan

1,70 kg

### TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA  
Mittausarvon  
mittausepävarmuus KpA

76,2 dB  
3 dB

Äänitehotaso LWA  
Mittausarvon  
mittausepävarmuus KWA

87,2 dB  
3 dB

Melun huippuarvo  
LpCpeak  
Mittausarvon  
mittausepävarmuus KpCpeak

91 dB  
3 dB

Tärinäarvo 1  $\alpha_{hv}$  3-tie  
Mittausarvon  
mittausepävarmuus K $\alpha$

10,8 m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup>

## Sovelluskuvat



# FEIN

