



FEIN



FEIN Dustex 35 MX AC

Märkä-/kuivaimuri

Tehokas, ammattimainen M-pölyluokan märkä-/kuivaimuri suodattimen täysautomaattisella puhdistuksella erilaisten laukkujärjestelmien kiinnittämiseen, sis. kattavat tarvikkeet.

Tuotenumero: 9 20 32 060 00 0



Yksityiskohdat

- + Hyväksytty luokan M terveydelle vaarallisten pölyjen keräämiseen.
- + Eri järjestelmien työkalulaukut voidaan asettaa ja kiinnittää helposti imuripäähän.
- + Täysautomaattinen suodatinpuhdistus (AC) takaa keskeytymättömän työskentelyn lattahaitarisuodattimen pidemmän käyttöiän ansiosta.
- + Sähkötyökalusta ja imurista koostuva kokonaisuus on helppo kuljettaa suojakaaren, laukku- ja tarvikkeikiinnityksen ansiosta.
- + Erilaisten likatyypin luotettavaa imua, nesteistä aina hienopölyihin asti.
- + PES-lattahaitarisuodatin ja elektroninen sammutus takaavat erinomaiset märkäimuominaisuudet.
- + Autostart-pistorasia ja päällekytkentäviive virtahuippujen välttämiseksi.
- + Portaaton imuvoiman säätely imurissa.
- + 7,5 m:n virtajohto ja 4 m:n imuletku mahdollistavat suuren työskentelysäteen.
- + Antistaattinen toiminto staattista latausta vastaan työskenneltäessä - sähköstaattisesti poisjohtava.

Toimitus

- + 1 työntökaari
- + 1 jätetussi
- + 1 työkalumuhvi imuvoiman säädöllä
- + 2 imuputkea (metallinen malli), 1 yhdistelmäsuutin vaihtosisäkkeillä, 1 saumasuutin, 1 imupensseli, 1 polvikappale
- + 1 lattahaitarisuodatin, PES
- + 1 imuletku ES 4 m, Ø 35 mm
- + 1 porrasmuhvi

Tuotetiedot

- + Käynnistys- ja pysäytysautomaatiikka
- + Automaattinen suodattimen puhdistus
- + Antistaattinen toiminto
- + Pölyluokka
- + Pehmeä käynnistys
- + Antistaattinen esivalmistelu
- + Laukkuteline

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Maksimitehosyöttö

1 380 W

Ilmamäärä

4 320 l/min

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA

Mittausarvon

mittausepävarmuus KpA

67 dB

2 dB



FEIN

Alipaine, maks.

254 hPa

Säiliön tilavuus

35 l

Johto pistokkeineen

7,5 m

Melupainetaso

67 dB

Paino EPTA:n mukaan

14,10 kg

Äänitehotaso LWA

Mittausarvon
mittausepävarmuus KWA

81 dB

2 dB

Tärinäarvo 1 α_{hv} 3-tie

< 2,5 m/s²

Sovelluskuvat

