



FEIN



KBC 36 MAGFORCE

Kompakti magneettikeernaporakone 36 mm:iin asti

Äärimmäisen pieni ja kevyt, 1-nopeuksinen kompakti magneettikeernaporakone minimimitoilla ahtaissa työolosuhteissa tapahtuvaan käyttöön korjaamossa ja työmaalla.

Tuotenumero: 7 273 23 62 00 0

Yksityiskohdat

- + Äärimmäisen pieni ja kevyt, sopii työskentelyyn ahtaissa ja vaikeasti saavutettavissa kohteissa – myös pystysuunnassa ja pään yläpuolella – 169 mm rakennekorkeuden, 290 mm:n rakennepitouden ja 8,5 kg:n painon ansiosta.
- + Kulutusta äärimmäisen hyvin kestävä ja pitkäikäinen konekonsepti, jonka välyksetön pinolisyöttö takaa mittojen mukaiset poraustulokset kovassa teollisuus- ja korjaamokäytössä.
- + Erittäin tehokas ja huoltovapaa harjaton 1200 W:n suurtehomoottori erittäin vakaalla kierrosluvulla jatkuvaan nopeaan työn etenemiseen sekä pyörinnällä myötä-/vastapäivään ja elektronisella kierrosluvun säädöllä kaikkiin poraustöihin, kuten keerna-, spiraali, kierreporaukseen ja upotukseen.
- + Vaihteisto sijaitsee korkealla ja takaa ihanteellisen näkymän porauskohtaan.
- + Suuri asennustila porankaran alapuolella 46 mm:n iskualueella.
- + Tilaa säästävä, molemminpuolinen käyttö räikällä.
- + Käyttöakseli yhdistettynä 1/2":n nelikannalla ja 8 mm:n kuusiokololla.
- + Intuiitiivinen ja selkeä käyttökonsepti käyttäjän näkökentässä.
- + Kone on turvallinen sijoittaa helpolla magneetin pitovoiman näytön avulla.
- + Kallistusanturi pysäyttää poramoottorin koneen luistaessa tai kaatuessa.
- + Sisäänrakennettu kantokahva.
- + Memory Function -kierroslukumuisti.
- + Paikka 5 mm:n kuusiokoloavaimelle suoraan koneessa.
- + Sisäjäähdytysvoitelu käsipumpulla.
- + Henkilösuojakytin.
- + Parhaat varusteet jokaiseen käyttötarkoitukseen. Liikkuvaa työskentelyä L-BOXX-järjestelmän avulla.

Toimitus

- + 1 räikkä 1/2"
- + 1 jäähdytysainepumppu
- + 1 lastukoukku
- + 1 kosketussuoja
- + 1 kuusiokoloavain 5 mm
- + 1 muovinen kantolaukku (L-BOXX 238)
- + 1 holkkiavaimen jatkos 1/2"
- + 1 kiinnityshihna
- + 1 keskitystappi 82 mm
- + 1 lisäkahva
- + 1 kuusiokoloavainta T-kahvalla 5 mm

Tuotetiedot

- + Magneetin pitovoiman näyttö
- + Elektroninen kierrosluvun lasku
- + Pyörimisnopeussäädely elektroniikka (Tacho)
- + Pyörimissuunta vaihdettavissa
- + Muisti-toiminto
- + Kallistusanturi



FEIN

Sovellukset



FEIN

Metallin keernaporaus < 35 mm:n Ø

++

Kierteitys

++

Työskentely pään yläpuolella

++

Asennuskäyttö

++

+ sopiva

++ sopii hyvin

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Ottoteho	1 200 W
Antoteho	680 W
Kierros-luku kuormitettuna	130 - 610 r/min
Kierros-luku tyhjäkäynnillä	130 - 660 r/min
Keernapora maks. Ø	36 mm
HSS-keernapora maks. Ø	36 mm
Keernaporan poraussyvyys enint.	35 mm
Kierukkapora	16 mm
Kierteitys	M 12
Upotus maks. Ø	32 mm
Keernaporan kiinnitys	3/4" Weldon
Kulmamitta	40 mm
Asennuskorkeus	169 mm

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA Mittausarvon mittausepävarmuus KpA	95,3 dB 5 dB
Äänitehotaso LWA Mittausarvon mittausepävarmuus KWA	103,3 dB 5 dB
Melun huippuarvo LpCpeak Mittausarvon mittausepävarmuus KpCpeak	106,3 dB 5 dB
Tärinäarvo 1 αhv 3-tie Mittausarvon mittausepävarmuus Kα	ah,D = <2,5 m/s ² 1,5 m/s ²

Pituus	290 mm
Syöttö	46 mm
Asennuskorkeus	169 mm
Magneetin pitovoima	10 000 N
Johto pistokkeineen	3 m
Paino EPTA:n mukaan	8,50 kg
Paino EPTA:n mukaan	8,50 kg

Sovelluskuvat

