



FEIN



KBC 36 MAGFORCE Structural Steel-Set 3/4 in Weldon / HSS NOVA 25

Maailman pienin, myötä- ja vastapäivään pyörivä keernaporakone kattavilla HSS NOVA 25 - keernaporaustarvikkeilla. Täydellinen teräs- ja sillanrakennukseen.

Tuotenumero: 7 273 23 64 00 0

Yksityiskohdat

- + Äärimmäisen pieni ja kevyt, sopii työskentelyyn ahtaissa ja vaikeasti saavutettavissa kohteissa – myös pystysuunnassa ja pään yläpuolella – 169 mm rakennekorkeuden, 290 mm:n rakennepituuden ja 8,5 kg:n painon ansiosta.
- + Kulutusta äärimmäisen hyvin kestävä ja pitkäikäinen konekonsepti, jonka välyksetön pinolisyöttö takaa mittojen mukaiset poraustulokset kovassa teollisuus- ja korjaamokäytössä.
- + Erittäin tehokas ja huoltovapaa harjaton 1200 W:n suurtehomoottori erittäin vakaalla kierrosluvulla jatkuvaan nopeaan työn etenemiseen sekä pyörinnällä myötä-/vastapäivään ja elektronisella kierrosluvun säädöllä kaikkiin poraustöihin, kuten keerna-, spiraali, kierreporaukseen ja upotukseen.
- + Keernaporanterä HSS NOVA 25: pitkä käyttöikä ja erityisen hyvä iskunkestävyys: sitkeän leikkaavuutensa ja 64 HRC:n HSS-teräksen ansiosta keernaporanterä on kuin luotu kovaan käyttöön teräsrakentamisessa ja asennustöissä.
- + L-BOXX-laukkujärjestelmä: kaikki varmassa tallessa, selkeästi ja järjestelmällisesti. Pienosille tarkoitettujen sisäkkeiden ansiosta kaikille tarvikkeille löytyy paikkansa ja L-BOXX-laukut voidaan lisäksi yhdistää toisiinsa ja pinota päällekkäin.

Toimitus

- + 1 magneettikeernaporakone
- + 1 holkkiavaimen jatkos 1/2"
- + 1 kiinnityshihna
- + 1 keskitystappi 82 mm
- + 1 lisäkahva
- + 1 kuusiokoloavainta T-kahvalla 5 mm
- + HSS-kierukkaporanterät 35 mm:n leikkuusyvyydellä, 3 kutakin kokoa (Ø 10 mm ja 12 mm)
- + 2 keskitystappia 82 mm
- + 1 L-BOXX 136 -laukku tarvikkeille
- + 1 räikkä 1/2"
- + 1 jäähdytysainepumppu
- + 1 lastukoukku
- + 1 kosketussuoja
- + 1 kuusiokoloavain 5 mm
- + 1 muovinen kantolaukku (L-BOXX 238)
- + HSS NOVA 25 -keernaporanterät 25 mm:n leikkuusyvyydellä, 3 kutakin kokoa (Ø 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm)
- + 1 leikkuutahna

Tuotetiedot

- + Magneetin pitovoiman näyttö
- + Elektroninen kierrosluvun lasku
- + Pyörimisnopeussäädely elektroniikka (Tacho)
- + Pyörimissuunta vaihdettavissa
- + Muisti-toiminto
- + Kallistuanturi

Sovellukset



FEIN

Metallin keernaporaus < 35 mm:n Ø

++

Työskentely pään yläpuolella

++

Asennuskäyttö

++

+ sopiva
++ sopii hyvin

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Ottoteho	1 200 W
Antoteho	680 W
Kierrosluku kuormitettuna	130 - 610 r/min
Kierrosluku tyhjäkäynnillä	130 - 660 r/min
Keernapora maks. Ø	36 mm
HSS-keernapora maks. Ø	36 mm
Keernaporan poraussyvyys enint.	35 mm
Kierukkapora	16 mm
Kierteitys	M 12
Upotus maks. Ø	32 mm
Keernaporan kiinnitys	3/4" Weldon
Kulmamitta	40 mm
Asennuskorkeus	169 mm
Pituus	290 mm

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA Mittausarvon mittausepävarmuus KpA	95,3 dB 5 dB
Äänitehotaso LWA Mittausarvon mittausepävarmuus KWA	103,3 dB 5 dB
Melun huippuarvo LpCpeak Mittausarvon mittausepävarmuus KpCpeak	106,3 dB 5 dB
Tärinäarvo 1 α _{hν} 3-tie Mittausarvon mittausepävarmuus Kα	a _{h,D} = <2,5 m/s ² 1,5 m/s ²



FEIN

Syöttö

46 mm

Kulmamitta

40 mm

Asennuskorkeus

169 mm

Johto pistokkeineen

3 m

Sovelluskuvat

