



**FEIN**

## **KBE 36 MAGSPEED**

**Endurance-magneettikeernaporakone 36 mm:iin asti**

Pieni ja kevyt 1-nopeuksinen Endurance-magneettikeernaporakone takaa ainutlaatuisen suorituskyvyn ja käyttöiän myös kaikkein vaativimmissa olosuhteissa niin verstaalla kuin työmaallakin.

Tuotenumero: 7 273 24 61 00 0



## Yksityiskohdat

- + Kaksinkertainen tuottavuus täydellisillä tuloksilla: porausajat puoliintuvat, työprosessi nopeutuu. Työn nopean etenemisen ansiosta on samassa ajassa mahdollista porata jopa 60 reikää aiempien 30 reiän sijaan.
- + Erinomainen ja ennennäkemätön lastuamisteho vakaan kierrosluku- ja vääntömomenttikäyrän ja jopa 70 m/min leikkuunopeuksien ansiosta – ihanteellinen HM-keernaporanterille.
- + Ainutlaatuisen pitkäikäinen, jopa 240 000 porausreikää äärimmäisen vähän kuluvan konekonseptin, harjattoman 1 600 W:n suurtehomoottorin ja koteloitujen paramoottorin kaapelien ansiosta!
- + Helppo käyttää ahtaissakin paikoissa intuitiivisen käyttökonseptin ansiosta.
- + Kone on turvallinen sijoittaa helpolla magneetin pitovoiman näytön avulla.
- + Kallistusanturi pysäyttää paramoottorin koneen luistaessa tai kaatuessa.
- + Integroitu jäähdytysainesäiliö huolehtii keernaporanterien pitkästä käyttöajasta.
- + Ilman työkaluja puolelta toiselle vaihdettava syöttökäsipyörä.
- + Paikka 5 mm:n kuusiokoloavaimelle suoraan koneessa.
- + Henkilösuojakytin.

## Toimitus

- + 1 magneettikeernaporakone
- + 1 kiinnityshihna
- + 1 kosketussuoja
- + 1 kuusiokoloavainta T-kahvalla 5 mm
- + 1 jäähdytysainesäiliö
- + 1 keskitystappi 100 mm
- + 1 kuusiokoloavain 5 mm
- + 1 laukku

## Tuotetiedot

- + Magneetin pitovoiman näyttö
- + Puolelta toiselle vaihdettava syöttökäsipyörä
- + Kallistusanturi

## Sovellukset



Metallin keernaporaus < 35 mm:n Ø

++

Työskentely pään yläpuolella

++

Asennuskäyttö

++

Korjaamokäyttö

++

+ sopiva

++ sopii hyvin

## tekniset tiedot

### YLEISET OMINAISUUDET

Ottoteho

1 600 W

Antoteho

1 200 W

Moottori

harjaton

Kierrosluku kuormitettuna

620 r/min

Kierrosluku tyhjäkäynnillä

620 r/min

Keernapora maks. Ø

36 mm

HSS-keernapora maks. Ø

20 mm

Keernaporan poraussyvyys enint.

50 mm

Keernaporan kiinnitys

3/4" Weldon

Syöttö

107 mm

Magneetin pitovoima

10 000 N

Johto pistokkeineen

4 m

Paino EPTA:n mukaan

11,00 kg

Paino EPTA:n mukaan

11,00 kg

## Sovelluskuvat

