



FEIN



KBE 50-2

Eco-magneettikeernaporakone 50 mm:iin asti

Kevyt ja vahvaikuinen 2-vaihteinen Endurance-magneettikeernaporakone keerna- ja kierukkaporaukseen soveltuu käytettäväksi korjaamossa ja työmaalla.

Tuotenumero: 7 270 51 60 00 0

Yksityiskohdat

- + Soveltuu kovaan käyttöön parhaan työstön laadun ansiosta.
- + FEIN-suurtehomoottori suurella vääntömomentilla ja erityisen suurella syöttöpituudella keerna- ja kierukkaporaukseen varten.
- + Tinkimättömän pitkä käyttöikä ja nopea työn eteneminen erinomaiseen hintalaatusuhteeseen.
- + Mekaaninen kaksinopeuksinen käyttö.
- + Integroitu jäähdytysainesäiliö huolehtii keernaporantereiden pitkästä käyttöajasta.
- + Magneetin suuri pitovoima.
- + Optimaalinen tehopaino.
- + Puolelta toiselle vaihdettava syöttökäsipyörä kuusikulmaisella navalla.
- + Integroitu kuusiokolopidin.
- + Henkilösuojakytin.

Toimitus

- + 1 jäähdytysainesäiliö
- + 1 kiinnityshihna
- + 1 keskitystappi 100 mm
- + 1 kosketussuoja
- + 2 kuusiokoloavainta 5 ja 6 mm

Tuotetiedot

- + Puolelta toiselle vaihdettava syöttökäsipyörä

Sovellukset

Metallin keernaporaus < 35 mm:n Ø





FEIN

Metallin keernaporaus < 50 mm:n Ø

++

Kierukkapora poraistukan kanssa (DIN 338)

++

Työskentely pään yläpuolella

+

Asennuskäyttö

++

Korjaamokäyttö

++

+ sopiva

++ sopii hyvin

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Ottoteho	1 100 W
Antoteho	650 W
Kierrosluku kuormitettuna	r/min
Kierrosluku kuormitettuna, 1. vaihde	260 r/min
Kierrosluku kuormitettuna, 2. vaihde	520 r/min
Kierrosluku tyhjäkäynnillä	r/min
Tyhjäkäyntikierrosluku, 1. vaihde	330 r/min
Tyhjäkäyntikierrosluku, 2. vaihde	650 r/min
Keernapora maks. Ø	50 mm
HSS-keernapora maks. Ø	50 mm
Keernaporan	50 mm

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA Mittausarvon mittausepävarmuus KpA	88,5 dB 3 dB
Äänitehotaso LWA Mittausarvon mittausepävarmuus KWA	99,5 dB 3 dB
Melun huippuarvo LpCpeak Mittausarvon mittausepävarmuus KpCpeak	102,5 dB 3 dB
Tärinäarvo 1 α_{hv} 3-tie Mittausarvon mittausepävarmuus K α	$\alpha_{h,D} < 2,5 \text{ m/s}^2$ 1,5 m/s ²



porausvyvyys enint.	
Kierukkapora	16 mm
Keernaporan kiinnitys	3/4" Weldon
Syöttö	135 mm
Kokon. syöttöalue	260 mm
Magneetin pitovoima	12 000 N
Johto pistokkeineen	3 m
Paino EPTA:n mukaan	12,50 kg

Sovelluskuvat

