



FEIN



KBE 36 QW MAGSPEED - valmistussarja

Endurance-magneettikeernaporakone 36 mm:iin asti

Ainutlaatuisen suorituskykyinen Endurance-keernaporakone KBE 36 QW MAGSPEED ja TiAlSiN-pinnoitetut HM ULTRA SPEED 35 -keernaporanterät – ylivoimainen lastuamisteho ja maksimaalinen työn eteneminen. Täydellinen intensiiviseen sarjakäyttöön teräsrakennuksissa.

Tuotenumero: 7 273 28 62 00 0

Yksityiskohdat

- + Kaksinkertainen tuottavuus täydellisillä tuloksilla: porausajat puoliintuvat, työprosessi nopeutuu. Työn nopean etenemisen ansiosta on samassa ajassa mahdollista porata jopa 60 reikää aiempien 30 reiän sijaan.
- + Erinomainen ja ennennäkemätön lastuamisteho kierrosluku- ja vääntömomenttikäyrän ja jopa leikkuunopeuksien 70 m/min ansiosta – ihanteellinen HM ULTRA- ja HM ULTRA SPEED -keernaporanterille.
- + Ainutlaatuisen pitkä käyttöikä mahdollistaa jopa 240 000 porausreikää äärimmäisen vähän kuluvan konekonseptin, harjattoman 1 600 W:n suurtehomootorin ja koteloitujen poramootorin kaapelien ansiosta.
- + HM ULTRA SPEED 35: HM-keernaporanterien TiAlSiN-pintakäsittely takaa ainutlaatuisen lastuamistehon ja maksimaalisen työn etenemisen sekä parhaan käyttöiän.

Toimitus

- + 1 magneettikeernaporakone
- + 1 kiinnityshihna
- + 1 kosketussuoja
- + 6 HM ULTRA SPEED 35 -keernaporanterää 35 mm:n leikkuusyvyydellä (Ø 2x 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm)
- + 1 jäähdytysainesäiliö
- + 1 keskitystappi 100 mm
- + 1 laukku
- + 2 keskitystappia 100 mm

Tuotetiedot

- + Puolelta toiselle vaihdettava syöttökäsipyrä
- + Keernaporan pikavaihtojärjestelmä ilman työkaluja

Sovellukset



Metallin keernaporaus < 35 mm:n Ø

++

Työskentely pään yläpuolella

++

Asennuskäyttö

++

Korjaamokäyttö

++

+ sopiva

++ sopii hyvin

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Ottoteho

1 600 W

Antoteho

1 200 W

Moottori

harjaton

Kierrosluku kuormitettuna

620 r/min

Kierrosluku tyhjäkäynnillä

620 r/min

Keernapora maks. Ø

36 mm

HSS-keernapora maks. Ø

20 mm

Keernaporan poraussyvyys enint.

50 mm

Keernaporan kiinnitys

3/4" Weldon

Keernaporan vaihto

ilman työkaluja

Syöttö

107 mm

Magneetin pitovoima

10 000 N

Magneettijalan mitat

175 x 80 mm

Johto pistokkeineen

4 m



FEIN

Paino EPTA:n mukaan

11,20 kg

Sovelluskuvat

