



FEIN



KBM 50 U

Magneettiporajyrsin, metallit 50 mm

Kevyt ja iskuvahva 2-nopeuksinen magneettiporajyrsin, jossa pyörintä myötä-/vastapäivään, MK3-työkalukiinnitys ja paras mahdollinen toiminnallisuus joustavaan työskentelyyn korjaamossa ja työmaalla.

Tuotenumero: 7 270 40 61 00 0

Yksityiskohdat

- + Kulutusta äärimmäisen hyvin kestävä konekonsepti, jossa on kääntyvästi laakeroitu moottorijohdon suojaletku kovaan teollisuus- ja korjaamokäyttöön.
- + Täydellinen teho-painosuhde kompaktin, paino-optimoidun rakenteen ansiosta ja erittäin vakaalla kierrosluvulla varustettu FEINin 1 200 W:n suurtehomoottori takoelektroniikalla luotettavaan ja taloudelliseen työskentelyyn.
- + Pyörintä myötä-/vastapäivään, elektroninen kierroslukuasetus ja 315 mm iskualue mahdollistavat keerna-, kierre-, kierteitysporauksen sekä upotuksen ja hierron kaltaiset yleiset työkäytöt.
- + MK3-työkalukiinnitys.
- + Helppo ja selkeä käyttökonsepti käyttäjän näkökentässä.
- + Kone on turvallinen sijoittaa helpolla magneetin pitovoiman näytön avulla.
- + Magneetin suuri pitovoima.
- + Integroitu jäähdytysainesäiliö huolehtii keernaporanterien pitkästä käyttöajasta.
- + Puolelta toiselle vaihdettava syöttökäsi pyörä.
- + Memory Function -kierroslukumuisti.
- + Henkilösuojakytin.
- + * valinnaisena lisätarvikkeilla.

Toimitus

- + 1 jäähdytysainesäiliö
- + 1 lastukoukku
- + 1 kosketussuoja
- + 1 laukku
- + 1 kiinnityshihna
- + 1 keskiötappia
- + 1 irrotuskiila

Tuotetiedot

- + Elektroninen magneetin pitovoiman lisäys
- + Pyörimissuunta vaihdettavissa
- + Muisti-toiminto
- + Magneetin pitovoiman näyttö
- + Elektroninen kierrosluvun lasku
- + Pyörimisnopeussäädely elektroniikka (Tacho)

Sovellukset

Metallin keernaporaus < 35 mm:n Ø

++

Metallin keernaporaus < 50 mm:n Ø

++

Kierukkapora poraistukan kanssa (DIN 338)

+

Kierukkapora MK-kiinnityksellä (DIN 345)

++



FEIN

Kierteitys	++
Lasku	++
Upotus	++
Työskentely pään yläpuolella	+
Asennuskäyttö	++
Korjaamokäyttö	++

+ sopiva

++ sopii hyvin

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Ottoteho	1 200 W
Antoteho	610 W
Kierrosluku kuormitettuna, 1. vaihde	130 - 260 r/min
Kierrosluku kuormitettuna, 2. vaihde	260 - 520 r/min
Työkalunkiinnitin	MK 3
Keernapora maks. Ø	50 mm
HSS-keernapora maks. Ø	40 mm
Keernaporan poraussyvyys enint.	50(75)* mm
Kierukkapora	23 mm
Kierteitys	M 16
Upotus maks. Ø	50 mm

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpA

82,1 dB
5 dB

Äänitehotaso LWA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KWA

93,1 dB
5 dB

Melun huippuarvo
LpCpeak
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpCpeak

96,2 dB
5 dB

Tärinäarvo 1 α_{hv} 3-tie
Mittausarvon
mittausepävarmuus K α

< 2,5 m/s²
1,5 m/s²



Kalvaus maks. Ø

23 mm

Keernaporan kiinnitys

QuickIN

Keernaporan vaihto

ilman työkaluja

Syöttö

145 mm

Kokon. syöttöalue

315 mm

Johto pistokkeineen

4 m

Sovelluskuvat

