



KBU 35 QW Structural Steel-Set 3/4 in Weldon

Yleinen magneettikeernaporakone 35 mm:iin asti erikoispaketilla

Keernaporauksen yleislahjakuus KBU 35 QW ja kattavat HM- ja HSS-keernaporaustarvikkeet. Täydellinen teräs- ja sillanrakennukseen.

Tuotenumero: 7 270 54 63 00 0

Yksityiskohdat

- + Kulutusta äärimmäisen hyvin kestävä konekonsepti, jossa on kääntyvästi laakeroitu moottorijohdon suojaletku kovaan teollisuus- ja korjaamokäyttöön.
- + Täydellinen teho-painosuhte kompaktin, paino-optimoidun rakenteen ansiosta ja erittäin vakaalla kierrosluvulla varustettu FEINin 1 100 W:n suurtehomoottori takoelektroniikalla luotettavaan ja taloudelliseen työskentelyyn.
- + Pyörintä myötä-/vastapäivään, elektroninen kierroslukuasetus ja 260 mm iskualue mahdollistavat keerna-, kierre-, kierteitysporauksen sekä upotuksen ja hierron kaltaiset yleiset työkäytöt.
- + Keernaporanterä HSS NOVA 50: äärimmäisen iskunkestävä poranterä on luotu kovaan käyttöön teräsrakentamisessa ja asennustöissä. Sitkeän leikkaavuutensa ja 64 HRC:n HSS-teräksen ansiosta keernapora vakuuttaa lisäksi erinomaisella käyttöiällään.
- + Keernaporanterä HM ULTRA 50: laadukkaan kovametallisen leikkuuhampaansa ja 1450 HV:n kovuuden ansiosta tämä keernaporanterä tarjoaa maksimaalisen lastuamistehon ja erittäin pitkän käyttöiän kaikissa metalleissa.
- + L-BOXX-laukkujärjestelmä: kaikki varmassa tallessa, selkeästi ja järjestelmällisesti. Pienosille tarkoitettujen sisäkkeiden ansiosta kaikille tarvikkeille löytyy paikkansa ja L-BOXX-laukut voidaan lisäksi yhdistää toisiinsa ja pinota päällekkäin.

Toimitus

- + 1 magneettikeernaporakone
- + 1 kiinnityshihna
- + 1 keskitystappi 100 mm
- + 1 muovinen työkalulaukku
- + 1 jäähdytysainesäiliö
- + 1 lastukoukku
- + 1 kosketussuoja
- + HSS NOVA 50 -keernaporanterät 50 mm:n leikkuusyvyydellä, 1 kutakin kokoa (Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm)
- + 2 keskitystappia 100 mm
- + HM ULTRA 50 -keernaporanterät 50 mm:n leikkuusyvyydellä, 1 kutakin kokoa (Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm)
- + 1 leikkuutahna
- + 1 L-BOXX 136 -laukku tarvikkeille

Tuotetiedot

- + Magneetin pitovoiman näyttö
- + Elektroninen kierrosluvun lasku
- + Pyörimisnopeussäädely elektroniikka (Tacho)
- + Pyörimissuunta vaihdettavissa
- + Muisti-toiminto
- + Kallistusanturi

Sovellukset



Metallin keernaporaus < 35 mm:n Ø

++

Kierukkapora poraistukan kanssa (DIN 338)

+

Kierteitys

++

Lasku

++

Upotus

++

Työskentely pään yläpuolella

++

Asennuskäyttö

++

Korjaamokäyttö

++

+ sopiva

++ sopii hyvin

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Ottoteho

1 100 W

Antoteho

550 W

Kierrosluku
kuormitettuna

130 - 520 r/min

Keernapora maks. Ø

35 mm

HSS-keernapora maks. Ø

35 mm

Keernaporan
porausvyvyys enint.

50 mm

Kierukkapora

16 mm

Kierteitys

M 14

Upotus maks. Ø

31 mm

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpA

86,7 dB
3 dB

Äänitehotaso LWA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KWA

97,7 dB
3 dB

Melun huippuarvo
LpCpeak
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpCpeak

101,2 dB
3 dB

Tärinäarvo 1 α hv 3-tie
Mittausarvon
mittausepävarmuus K α

α h,D <2,5 m/s²
1,5 m/s²

Kalvaus maks. Ø	16 mm
Keernaporan kiinnitys	3/4" Weldon
Keernaporan vaihto	ilman työkaluja
Syöttö	135 mm
Magneetin pitovoima	10 000 N
Magneettijalan mitat	175 x 80 mm
Johto pistokkeineen	4 m
Paino EPTA:n mukaan	10,60 kg
Paino EPTA:n mukaan	10,60 kg

Sovelluskuvat

