



KBM 50 Q

Magneettiporajyrsin, metallit 50 mm

Kevyt ja iskuvahva 2-nopeuksinen magneettiporajyrsin, jossa pyörintä myötä-/vastapäivään ja paras mahdollinen toiminnallisuus joustavaan työskentelyyn korjaamossa ja työmaalla.

Tuotenumero: 7 270 41 61 00 0



Yksityiskohdat

- + Kulutusta äärimmäisen hyvin kestävä konekonsepti, jossa on kääntyvästi laakeroitu moottorijohdon suojaletku kovaan teollisuus- ja korjaamokäyttöön.
- + Täydellinen teho-painosuhte kompaktin, paino-optimoidun rakenteen ansiosta ja erittäin vakaalla kierrosluvulla varustettu FEINin 1 200 W:n suurtehomoottori takoelektroniikalla luotettavaan ja taloudelliseen työskentelyyn.
- + Pyörintä myötä-/vastapäivään, elektroninen kierroslukuasetus ja 315 mm iskualue mahdollistavat keerna-, kierre-, kierteitysporauksen sekä upotuksen ja hierron kaltaiset yleiset työkäytöt.
- + Helppo ja selkeä käyttökonsepti käyttäjän näkökentässä.
- + Kone on turvallinen sijoittaa helpolla magneetin pitovoiman näytön avulla.
- + Magneetin suuri pitovoima.
- + Integroitu jäähdytysainesäiliö huolehtii keernaporanterien pitkästä käyttöajasta.
- + Puolelta toiselle vaihdettava syöttökäsipyörä.
- + Memory Function -kierroslukumuisti.
- + Henkilösuojakytin.

Toimitus

- + 1 jäähdytysainesäiliö
- + 1 lastukoukku
- + 1 kosketussuoja
- + 1 kiinnityshihna
- + 1 keskiötappia
- + 1 laukku

Tuotetiedot

- + Elektroninen magneetin pitovoiman lisäys
- + Pyörimissuunta vaihdettavissa
- + Muisti-toiminto
- + Magneetin pitovoiman näyttö
- + Elektroninen kierrosluvun lasku
- + Pyörimisnopeussäädely elektroniikka (Tacho)

Sovellukset

Metallin keernaporaus < 35 mm:n Ø

++

Metallin keernaporaus < 50 mm:n Ø

++

Kierukkapora poraistukan kanssa (DIN 338)

+

Kierteitys

++

Lasku

++



FEIN

Upotus

++

Työskentely pään yläpuolella

+

Asennuskäyttö

++

Korjaamokäyttö

++

+ sopiva

++ sopii hyvin

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Ottoteho

1 200 W

Antoteho

640 W

Kierrosluku

130 - 260 r/min

kuormitettuna, 1. vaihde

Kierrosluku

260 - 520 r/min

kuormitettuna, 2. vaihde

Keernapora maks. Ø

50 mm

HSS-keernapora maks. Ø

40 mm

Keernaporan

50 mm

porausvyvyys enint.

Kierukkapora

16 mm

Kierteitys

M 16

Upotus maks. Ø

31 mm

Kalvaus maks. Ø

16 mm

Keernaporan kiinnitys

QuickIN

Keernaporan vaihto

ilman työkaluja

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA

Mittausarvon

mittausepävarmuus KpA

82,1 dB

5 dB

Äänitehotaso LWA

Mittausarvon

mittausepävarmuus KWA

93,1 dB

5 dB

Melun huippuarvo

LpCpeak

Mittausarvon

mittausepävarmuus KpCpeak

96,2 dB

5 dB

Tärinäarvo 1 α hv 3-tie

Mittausarvon

mittausepävarmuus K α

< 2,5 m/s²

1,5 m/s²



Syöttö 145 mm

Kokon. syöttöalue 315 mm

Johto pistokkeineen 4 m

Sovelluskuvat

