



## **KBU 35 QW**

### **Magneettiporajyrsin 35 mm:iin asti**

Pieni ja iskuvahva 1-nopeuksinen magneettiporajyrsin, jossa pyörintä myötä-/vastapäivään ja paras mahdollinen toiminnallisuus joustavaan työskentelyyn työmaalla.

Tuotenumero: 7 270 54 61 00 0

## Yksityiskohdat

- + Kulutusta äärimmäisen hyvin kestävä konekonsepti, jossa on kääntyvästi laakeroitu moottorijohdon suojaletku kovaan teollisuus- ja korjaamokäyttöön.
- + Täydellinen teho-painosuhte kompaktin, paino-optimoidun rakenteen ansiosta ja erittäin vakaalla kierrosluvulla varustettu FEINin 1 100 W:n suurtehomoottori takoelektroniikalla luotettavaan ja taloudelliseen työskentelyyn.
- + Pyörintä myötä-/vastapäivään, elektroninen kierroslukuasetus ja 260 mm iskualue mahdollistavat keerna-, kierre-, kierteitysporauksen sekä upotuksen ja hierron kaltaiset yleiset työkäytöt.
- + Pieni ja kevyt.
- + Helppo ja selkeä käyttökonsepti käyttäjän näkökentässä.
- + Kone on turvallinen sijoittaa helpolla magneetin pitovoiman näytön avulla.
- + Magneetin suuri pitovoima.
- + Kallistusanturi.
- + Lisäksi magneettikytkin poratelineessä.
- + Integroitu jäähdytysainesäiliö huolehtii keernaporanterien pitkästä käyttöajasta.
- + Puolelta toiselle vaihdettava syöttökäsipyörä.
- + Memory Function -kierroslukumuisti.
- + Henkilösuojakytkin.

## Toimitus

- + 1 jäähdytysainesäiliö
- + 1 lastukoukku
- + 1 kosketussuoja
- + 1 kiinnityshihna
- + 1 keskiötappia
- + 1 laukku

## Tuotetiedot

- + Magneetin pitovoiman näyttö
- + Elektroninen kierrosluvun lasku
- + Pyörimisnopeussäädely elektroniikka (Tacho)
- + Pyörimissuunta vaihdettavissa
- + Muisti-toiminto
- + Kallistusanturi

## Sovellukset

Metallin keernaporaus < 35 mm:n Ø

++

Kierukkapora poraistukan kanssa (DIN 338)

+

Kierteitys

++

Lasku

++

Upotus

++



# FEIN

Työskentely pään yläpuolella

++

Asennuskäyttö

++

Korjaamokäyttö

++

+ sopiva

++ sopii hyvin

## tekniset tiedot

### YLEISET OMINAISUUDET

Ottoteho	1 100 W
Antoteho	550 W
Kierros-luku kuormitettuna	130 - 520 r/min
Keernapora maks. Ø	35 mm
HSS-keernapora maks. Ø	35 mm
Keernaporan poraussyvyys enint.	50 mm
Kierukkapora	16 mm
Kierteitys	M 14
Upotus maks. Ø	31 mm
Kalvaus maks. Ø	16 mm
Keernaporan kiinnitys	3/4" Weldon
Keernaporan vaihto	ilman työkaluja
Syöttö	135 mm
Kokon. syöttöalue	260 mm

### TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA Mittausarvon mittausepävarmuus KpA	82,3 dB 5 dB
Äänitehotaso LWA Mittausarvon mittausepävarmuus KWA	93,3 dB 5 dB
Melun huippuarvo LpCpeak Mittausarvon mittausepävarmuus KpCpeak	95,9 dB 5 dB
Tärinäarvo 1 $\alpha_{hv}$ 3-tie Mittausarvon mittausepävarmuus K $\alpha$	$\alpha_{h,D} < 2,5 \text{ m/s}^2$ 1,5 $\text{m/s}^2$

Magneetin pitovoima

10 000 N

Johto pistokkeineen

4 m

Paino EPTA:n mukaan

10,70 kg

Paino EPTA:n mukaan

10,70 kg

## Sovelluskuvat

