



## **KBU 35 MQW**

### **Magneettiporajyrin 35 mm:iin asti**

Pieni ja iskuvahva 1-nopeuksinen magneettiporajyrin, jossa pyörintä myötä-/vastapäivään, MK2-työkalukiinnitys ja paras mahdollinen toiminnallisuus joustavaan työskentelyyn työmaalla.

Tuotenumero: 7 270 56 61 00 0

## Yksityiskohdat

- + Kulutusta äärimmäisen hyvin kestävä konekonsepti, jossa on kääntyvästi laakeroitu moottorijohdon suojaletku kovaan teollisuus- ja korjaamokäyttöön.
- + Täydellinen teho-painosuhte kompaktin, paino-optimoidun rakenteen ansiosta ja erittäin vakaalla kierrosluvulla varustettu FEINin 1 100 W:n suurtehomoottori takoelektroniikalla luotettavaan ja taloudelliseen työskentelyyn.
- + Pyörintä myötä-/vastapäivään, elektroninen kierroslukuasetus ja 260 mm iskualue mahdollistavat keerna-, kierre-, kierteitysporauksen sekä upotuksen ja hierron kaltaiset yleiset työkäytöt.
- + Pieni, MK2-työkalu kiinnityksellä.
- + Helppo ja selkeä käyttökonsepti käyttäjän näkökentässä.
- + Kone on turvallinen sijoittaa helpolla magneetin pitovoiman näytön avulla.
- + Magneetin suuri pitovoima.
- + Kallistusanturi.
- + Lisäksi magneettikytkin poratelineessä.
- + Integroitu jäähdytysainesäiliö huolehtii keernaporanterien pitkistä käyttöajasta.
- + Puolelta toiselle vaihdettava syöttökäsipyörä.
- + Memory Function -kierroslukumuisti.
- + Henkilösuojakytin.
- + \* valinnaisena lisätarvikkeilla.

## Toimitus

- + 1 jäähdytysainesäiliö
- + 1 lastukoukku
- + 1 kosketussuoja
- + 1 kiinnityshihna
- + 1 keskiötappia
- + 1 laukku

## Tuotetiedot

- + Magneetin pitovoiman näyttö
- + Elektroninen kierrosluvun lasku
- + Pyörimisnopeussäädely elektroniikka (Tacho)
- + Pyörimissuunta vaihdettavissa
- + Muisti-toiminto
- + Kallistusanturi

## Sovellukset

Metallin keernaporaus < 35 mm:n Ø

++

Kierukkapora poraistukan kanssa (DIN 338)

+

Kierukkapora MK-kiinnityksellä (DIN 345)

++

Kierteitys

++

Lasku

++



# FEIN

Upotus

++

Työskentely pään yläpuolella

++

Asennuskäyttö

++

Korjaamokäyttö

++

+ sopiva

++ sopii hyvin

## tekniset tiedot

### YLEISET OMINAISUUDET

Ottoteho

1 100 W

Antoteho

550 W

Kierrosluku  
kuormitettuna

130 - 520 r/min

Työkalunkiinnitin

MK 2

Keernapora maks. Ø

35 mm

HSS-keernapora maks. Ø

35 mm

Keernaporan  
poraussyvyys enint.

50(75)\* mm

Kierukkapora

18 mm

Kierteitys

M 14

Upotus maks. Ø

31 mm

Kalvaus maks. Ø

18 mm

Keernaporan kiinnitys

3/4" Weldon

Keernaporan vaihto

ilman työkaluja

### TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA  
Mittausarvon  
mittausepävarmuus KpA

82,3 dB  
5 dB

Äänitehotaso LWA  
Mittausarvon  
mittausepävarmuus KWA

93,3 dB  
5 dB

Melun huippuarvo  
LpCpeak  
Mittausarvon  
mittausepävarmuus KpCpeak

95,9 dB  
5 dB

Tärinäarvo 1  $\alpha$ hv 3-tie  
Mittausarvon  
mittausepävarmuus K $\alpha$

$\alpha$ h,D <2,5 m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup>

Syöttö	135 mm
Kokon. syöttöalue	260 mm
Magneetin pitovoima	10 000 N
Johto pistokkeineen	4 m
Paino EPTA:n mukaan	10,70 kg
Paino EPTA:n mukaan	10,70 kg

## Sovelluskuvat

