



## **KBU 35-2 QW**

### **Magneettiporajyrsin 35 mm:iin asti**

Pieni ja iskuvahva 2-nopeuksinen magneettiporajyrsin, jossa pyörintä myötä-/vastapäivään ja korkea kierrosluku tehokkaaseen kierukaporaukseen työmaalla.

Tuotenumero: 7 270 58 61 00 0

## Yksityiskohdat

- + Kulutusta äärimmäisen hyvin kestävä konekonsepti, jossa on kääntyvästi laakeroitu moottorijohdon suojaletku kovaan teollisuus- ja korjaamokäyttöön.
- + Äärimmäisen kuormituksen kestävä vakaan konerakenteen ja käännettäväksi laakeroidun moottorijohdon suojaletkun ansiosta. Suunniteltu kovaan teollisuus- ja korjaamokäyttöön.
- + Täydellinen teho-painosuhte kompaktin, paino-optimoidun rakenteen ansiosta ja erittäin vakaalla kierrosluvulla varustettu FEINin 1 100 W:n suurtehomoottori takoelektroniikalla luotettavaan ja taloudelliseen työskentelyyn.
- + Pyörintä myötä-/vastapäivään, elektroninen kierroslukuasetus ja 260 mm iskualue mahdollistavat keerna-, kierre-, kierteitysporauksen sekä upotuksen ja hierron kaltaiset yleiset työkäytöt.
- + Pieni, varustettu mekaanisella 2-nopeusvaihteistolla kierreporaususta varten.
- + Helppo ja selkeä käyttökonsepti käyttäjän näkökentässä.
- + Kone on turvallinen sijoittaa helpolla magneetin pitovoiman näytön avulla.
- + Suuri magneettipitovoima 2-kelaisen, vain 70 mm leveän magneetin ansiosta.
- + Kallistusanturi.
- + Lisäksi magneettikytkin poratelineessä.
- + Integroitu jäähdytysainesäiliö huolehtii keernaporanterien pitkästä käyttöajasta.
- + Puolelta toiselle vaihdettava syöttökäsi- ja pyörä.
- + Memory Function -kierroslukumuisti.
- + Henkilösuojakytin.

## Toimitus

- + 1 jäähdytysainesäiliö
- + 1 lastukoukku
- + 1 kosketussuoja
- + 1 kiinnityshihna
- + 1 keskiötappia
- + 1 laukku

## Tuotetiedot

- + Magneetin pitovoiman näyttö
- + Elektroninen kierrosluvun lasku
- + Pyörimisnopeussäädely elektroniikka (Tacho)
- + Pyörimissuunta vaihdettavissa
- + Muisti-toiminto
- + Kallistusanturi

## Sovellukset

Metallin keernaporaus < 35 mm:n Ø



Kierukkapora poraistukan kanssa (DIN 338)



Kierteitys





|                              |    |
|------------------------------|----|
| Lasku                        | ++ |
| Upotus                       | ++ |
| Työskentely pään yläpuolella | ++ |
| Asennuskäyttö                | ++ |
| Korjaamokäyttö               | ++ |

+ sopiva  
++ sopii hyvin

## tekniset tiedot

### YLEISET OMINAISUUDET

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Ottoteho                              | 1 100 W           |
| Antoteho                              | 550 W             |
| Kierros-luku kuormitettuna, 1. vaihde | 130 - 520 r/min   |
| Kierros-luku kuormitettuna, 2. vaihde | 400 - 1 600 r/min |
| Keernapora maks. Ø                    | 35 mm             |
| HSS-keernapora maks. Ø                | 35 mm             |
| Keernaporan poraussyvyys enint.       | 50 mm             |
| Kierukkapora                          | 16 mm             |
| Kierteitys                            | M 14              |
| Upotus maks. Ø                        | 31 mm             |
| Kalvaus maks. Ø                       | 16 mm             |
| Keernaporan kiinnitys                 | 3/4" Weldon       |

### TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

|  |  |
|--|--|
| Melupainetaso LpA<br>Mittausarvon<br>mittausepävarmuus KpA                     | 83,2 dB<br>5 dB  |
| Äänitehotaso LWA<br>Mittausarvon<br>mittausepävarmuus KWA                      | 94,2 dB<br>5 dB  |
| Melun huippuarvo<br>LpCpeak<br>Mittausarvon<br>mittausepävarmuus KpCpeak       | 96,8 dB<br>5 dB  |
| Tärinäarvo 1 $\alpha$ hv 3-tie<br>Mittausarvon<br>mittausepävarmuus K $\alpha$ | $\alpha$ h,D <2,5 m/s <sup>2</sup><br>1,5 m/s <sup>2</sup> |



# FEIN

Keernaporan vaihto

ilman työkaluja

Syöttö

135 mm

Kokon. syöttöalue

260 mm

Johto pistokkeineen

4 m

## Sovelluskuvat

