



KBM 65 UQW

Magneettiporajyrsin, 65 mm:iin asti

Tehokas ja iskuvahva 2-nopeuksinen magneettiporajyrsin, jossa pyörintä myötä-/vastapäivään, MK3-työkalukiinnitys, hienosäätö ja paras mahdollinen toiminnallisuus joustavaan työskentelyyn korjaamossa.

Tuotenumero: 7 273 26 61 00 0

Yksityiskohdat

- + Kulutusta äärimmäisen hyvin kestävä konekonsepti, jossa on kääntyvästi laakeroitu moottorijohdon suojaletku kovaan teollisuus- ja korjaamokäyttöön.
- + Täydellinen teho-painosuhde kompaktin, paino-optimoidun rakenteen ansiosta ja erittäin vakaalla kierrosluvulla varustettu FEINin 1 300 W:n suurtehomoottori takoelektronikalla luotettavaan ja taloudelliseen työskentelyyn.
- + Pyörintä myötä-/vastapäivään, elektroninen kierroslukuasetus ja 315 mm iskualue mahdollistavat keerna-, kierre-, kierteitysporauksen sekä upotuksen ja hierron kaltaiset yleiset työkäytöt.
- + Poraistukan hienosäätö takaa koneen mukavan suuntauksen.
- + MK3-työkalukiinnitys.
- + Helppo ja selkeä käyttökonsepti käyttäjän näkökentässä.
- + Kone on turvallinen sijoittaa helpolla magneetin pitovoiman näytön avulla.
- + Magneetin suuri pitovoima.
- + Integroitu jäähdytysainesäiliö huolehtii keernaporanterien pitkästä käyttöajasta.
- + Puolelta toiselle vaihdettava syöttökäsipyörä.
- + Memory Function -kierroslukumuisti.
- + Henkilösuojakytin.
- + * valinnaisena lisätarvikkeilla.

Toimitus

- + 1 jäähdytysainesäiliö
- + 1 lastukoukku
- + 1 kosketussuoja
- + 1 laukku
- + 1 kiinnityshihna
- + 1 keskiötappia
- + 1 irrotuskiila

Tuotetiedot

- + Elektroninen magneetin pitovoiman lisäys
- + Pyörimissuunta vaihdettavissa
- + Muisti-toiminto
- + Magneetin pitovoiman näyttö
- + Elektroninen kierrosluvun lasku
- + Pyörimisnopeussäädely elektroniikka (Tacho)

Sovellukset

Metallin keernaporaus < 35 mm:n Ø

++

Metallin keernaporaus < 50 mm:n Ø

++

Metallin keernaporaus < 65 mm:n Ø

++

+



FEIN

Kierukkapora poraistukan kanssa (DIN 338)

Kierukkapora MK-kiinnityksellä (DIN 345)

Kierteitys

Lasku

Upotus

Työskentely pään yläpuolella

Asennuskäyttö

++

++

++

++

+

++

+ sopiva

++ sopii hyvin

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Ottoteho	1 300 W
Antoteho	730 W
Kierrosluku kuormitettuna, 1. vaihde	120 - 240 r/min
Kierrosluku kuormitettuna, 2. vaihde	260 - 520 r/min
Työkalunkiinnitin	MK 3
Keernapora maks. Ø	65 mm
HSS-keernapora maks. Ø	45 mm
Keernaporan poraussyvyys enint.	50(75)* mm
Kierukkapora	25/ mm
Kierteitys	M 20

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA Mittausarvon mittausepävarmuus KpA	81,6 dB 5 dB
Äänitehotaso LWA Mittausarvon mittausepävarmuus KWA	92,6 dB 5 dB
Melun huippuarvo LpCpeak Mittausarvon mittausepävarmuus KpCpeak	95,2 dB 5 dB
Tärinäarvo 1 α _h v 3-tie Mittausarvon mittausepävarmuus Kα	< 2,5 m/s ² 1,5 m/s ²

Upotus maks. Ø	50 mm
Kalvaus maks. Ø	25 mm
Keernaporan kiinnitys	3/4" Weldon
Keernaporan vaihto	ilman työkaluja
Syöttö	145 mm
Kokon. syöttöalue	315 mm
Poratelineen säätöalue	6 mm
Poratelineen kääntöalue	7°
Johto pistokkeineen	4 m

Sovelluskuvat

