



KBU 35-2 Q

Magneettiporajyrsin 35 mm:iin asti

Pieni ja iskuvahva 2-nopeuksinen magneettiporajyrsin, jossa pyörintä myötä-/vastapäivään ja korkea kierrosluku tehokkaaseen kierukkaporaukseen työmaalla.

Tuotenumero: 7 270 57 61 00 0

Yksityiskohdat

- + Kulutusta äärimmäisen hyvin kestävä konekonsepti, jossa on kääntyvästi laakeroitu moottorijohdon suojaletku kovaan teollisuus- ja korjaamokäyttöön.
- + Äärimmäisen kuormituksen kestävä vakaan konerakenteen ja käännettäväksi laakeroitujen moottorijohdon suojaletkun ansiosta. Suunniteltu kovaan teollisuus- ja korjaamokäyttöön.
- + Täydellinen teho-painosuhde kompaktin, paino-optimoidun rakenteen ansiosta ja erittäin vakaalla kierrosluvulla varustettu FEINin 1 100 W:n suurtehomoottori takoelektroniikalla luotettavaan ja taloudelliseen työskentelyyn.
- + Pyörintä myötä-/vastapäivään, elektroninen kierroslukuasetus ja 260 mm iskualue mahdollistavat keerna-, kierre-, kierteitysporauksen sekä upotuksen ja hierron kaltaiset yleiset työkäytöt.
- + Pieni, varustettu mekaanisella 2-nopeusvaihteistolla kierreporaus varten.
- + Helppo ja selkeä käyttökonsepti käyttäjän näkökentässä.
- + Kone on turvallinen sijoittaa helpolla magneetin pitovoiman näytön avulla.
- + Suuri magneettipitovoima 2-kelaisen, vain 70 mm leveän magneetin ansiosta.
- + Kallistusanturi.
- + Lisäksi magneettikytkin poratelineessä.
- + Integroitu jäähdytysainesäiliö huolehtii keernaporanterien pitkästä käyttöajasta.
- + Puolelta toiselle vaihdettava syöttökäsipyörä.
- + Memory Function -kierroslukumuisti.
- + Henkilösuojakytkin.

Toimitus

- + 1 jäähdytysainesäiliö
- + 1 lastukoukku
- + 1 kosketussuoja
- + 1 kiinnityshihna
- + 1 keskiötappia
- + 1 laukku

Tuotetiedot

- + Magneetin pitovoiman näyttö
- + Elektroninen kierrosluvun lasku
- + Pyörimisnopeussäädely elektroniikka (Tacho)
- + Pyörimissuunta vaihdettavissa
- + Muisti-toiminto
- + Kallistusanturi

Sovellukset

Metallin keernaporaus < 35 mm:n Ø

++

Kierukkapora poraistukan kanssa (DIN 338)

++

Kierteitys

++



FEIN

Lasku	++
Upotus	++
Työskentely pään yläpuolella	++
Asennuskäyttö	++
Korjaamokäyttö	++

+ sopiva
++ sopii hyvin

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Ottoteho	1 100 W
Antoteho	550 W
Kierrosluku kuormitettuna, 1. vaihde	130 - 520 r/min
Kierrosluku kuormitettuna, 2. vaihde	400 - 1 600 r/min
Keernapora maks. Ø	35 mm
HSS-keernapora maks. Ø	35 mm
Keernaporan poraussyvyys enint.	50 mm
Kierukkapora	16 mm
Kierteitys	M 14
Upotus maks. Ø	31 mm
Kalvaus maks. Ø	16 mm
Keernaporan kiinnitys	QuickIN

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA Mittausarvon mittausepävarmuus KpA	83,2 dB 5 dB
Äänitehotaso LWA Mittausarvon mittausepävarmuus KWA	94,2 dB 5 dB
Melun huippuarvo LpCpeak Mittausarvon mittausepävarmuus KpCpeak	96,8 dB 5 dB
Tärinäarvo 1 α hv 3-tie Mittausarvon mittausepävarmuus K α	α h,D <2,5 m/s ² 1,5 m/s ²



FEIN

Keernaporan vaihto

ilman työkaluja

Syöttö

135 mm

Kokon. syöttöalue

260 mm

Johto pistokkeineen

4 m

Sovelluskuvat

