



FEIN



KBU 35 QW Fabricator M12 Tapping-Set 3/4 in Weldon

Yleinen magneettikeernaporakone 35 mm:iin asti erikoispaketilla

Keernaporauksen yleislahjakuus KBU 35 QW ja kattavat kierreporaustarvikkeilla. Täydellinen metalli- ja koneenrakennukseen.

Tuotenumero: 7 270 54 64 00 0

Yksityiskohdat

- + Kulutusta äärimmäisen hyvin kestävä konekonsepti, jossa on kääntyvästi laakeroitu moottorijohdon suojaletku kovaan teollisuus- ja korjaamokäyttöön.
- + Täydellinen teho-painosuhte kompaktin, paino-optimoidun rakenteen ansiosta ja erittäin vakaalla kierrosluvulla varustettu FEINin 1 100 W:n suurtehomoottori takoelektroniikalla luotettavaan ja taloudelliseen työskentelyyn.
- + Pyörintä myötä-/vastapäivään, elektroninen kierroslukuasetus ja 260 mm iskualue mahdollistavat keerna-, kierre-, kierteitysporauksen sekä upotuksen ja hierron kaltaiset yleiset työkäytöt.
- + Kierreporan pikavaihtoistukat: käytettävissä kaikissa vastapäivään pyörivissä keernaporakoneissa, tekevät kierteityksestä entistä tarkempaa ja tehokkaampaa.
- + Kierteityssisäkkeet ja konekierreporanterät: yhdeltä valmistajalta, yhdessä paketissa kokojen M8, M10, M12 kierreporauksiin läpi- ja umpirei'ille.
- + L-BOXX-laukkujärjestelmä: kaikki varmassa tallessa, selkeästi ja järjestelmällisesti. Pienosille tarkoitettujen sisäkkeiden ansiosta kaikille tarvikkeille löytyy paikkansa ja L-BOXX-laukut voidaan lisäksi yhdistää toisiinsa ja pinota päällekkäin.

Toimitus

- | | |
|--|---|
| + 1 magneettikeernaporakone | + 1 jäähdytysainesäiliö |
| + 1 kiinnityshihna | + 1 lastukoukku |
| + 1 keskitystappi 100 mm | + 1 kosketussuoja |
| + 1 muovinen työkalulaukku | + 2 keskitystappia 100 mm |
| + 1 kierteitys-pikavaihtoistukka, koko 2 | + Kierteityssisäkkeet turvakytkennällä, 1 kutakin kokoa (M8 / M10 [DIN 371], M12 [DIN 374/376]) |
| + HSS-konekierreporanterät läpirei'ille, 1 kutakin kokoa M8 / M10 [DIN 371B], M12 [DIN 376B] | + HSS-konekierreporanterät umpirei'ille, 1 kutakin kokoa (M8 / M10 [DIN 371C], M12 [DIN 376C]) |
| + HSS-kierukaporanterät 35 mm:n leikkuusyvyydellä, 1 kutakin kokoa (Ø 6,8 / 8,5 / 10,2 mm) | + 1 HSS 90° -kiilaupotusterää Ø 16,5 mm |
| + 1 leikkuutahna | + 1 L-BOXX 136 -laukku tarvikkeille |

Tuotetiedot

- | | |
|---|---------------------------------|
| + Magneetin pitovoiman näyttö | + Pyörimissuunta vaihdettavissa |
| + Elektroninen kierrosluvun lasku | + Muisti-toiminto |
| + Pyörimisnopeussäädely elektroniikka (Tacho) | + Kallistusanturi |



Sovellukset



FEIN

Metallin keernaporaus < 35 mm:n Ø

++

Kierukkapora poraistukan kanssa (DIN 338)

+

Kierteitys

++

Lasku

++

Upotus

++

Työskentely pään yläpuolella

++

Asennuskäyttö

++

Korjaamokäyttö

++

+ sopiva

++ sopii hyvin

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Ottoteho

1 100 W

Antoteho

550 W

Kierrosluku
kuormitettuna

130 - 520 r/min

Keernapora maks. Ø

35 mm

HSS-keernapora maks. Ø

35 mm

Keernaporan
poraussyvyys enint.

50 mm

Kierukkapora

16 mm

Kierteitys

M 14

Upotus maks. Ø

31 mm

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpA

86,7 dB
3 dB

Äänitehotaso LWA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KWA

97,7 dB
3 dB

Melun huippuarvo
LpCpeak
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpCpeak

101,2 dB
3 dB

Tärinäarvo 1 α_hv 3-tie
Mittausarvon
mittausepävarmuus Kα

α_hD <2,5 m/s²
1,5 m/s²



FEIN

Kalvaus maks. Ø	16 mm
Keernaporan kiinnitys	3/4" Weldon
Keernaporan vaihto	ilman työkaluja
Syöttö	135 mm
Magneetin pitovoima	10 000 N
Magneettijalan mitat	175 x 80 mm
Johto pistokkeineen	4 m
Paino EPTA:n mukaan	10,60 kg

Sovelluskuvat

