



FEIN



AKBU 35 PMQW 18 V AS - sarja 2 x 8 Ah

Akkukäyttöinen magneettiporajyrsin 35 mm:iin asti

Akkusarja, jossa 2 x 8 Ah:n ProCORE-akku. Täydellinen liikkuvaan työskentelyyn työmaalla.

Tuotenumero: 7 170 04 64 00 0

Yksityiskohdat

- + Kulutusta äärimmäisen hyvin kestävä ja pitkäikäinen konekonsepti harjattoman moottorin ja materiaalin ja työstön erinomaisen laadun ansiosta, suunniteltu jopa 60 000 porausreialle ja n. 300 käyttötunnille.
- + Pieni ja kevyt kone, jossa jopa 25 % suurempi leikkuunopeus sekä ainutlaatuinen tuottavuus ja akun kesto kilpailijoihin verrattuna. 18 V:n 8 Ah:n AMPShare ProCORE -akulla pystyy poraamaan jopa 31 reikää akkulatausta kohti (HM-keernaporanterä, Ø 18 mm, S235 12 mm).
- + 12,2 kg:n painollaan maailman kevyin akkukäyttöinen yleismallinen keernaporakone. Pyörintä myötä-/vastapäivään, elektroninen kierrosluvun säätö ja 260 mm:n syöttöpituus takaavat maksimaalisen joustavuuden liikkuvassa käytössä kaikissa poraustöissä, kuten keerna-, kierre-, kierteitysporauksessa sekä upotuksessa ja hierrossa.
- + Intuiitiivinen ja selkeä käyttökonsepti käyttäjän näkökentässä.
- + Kone on turvallinen sijoittaa helpolla magneetin pitovoiman näytön avulla.
- + Kallistuanturi pysäyttää poramoottorin koneen luistaessa tai kaatuessa.
- + MK2-työkalukiinnitys teollisten työkalujen suoraa käyttöä varten.
- + Äärimmäisen kapea kestromagneetti esimagnetoinnilla tekee asennosta vakaan, jolloin kohdistaminen on helppoa ja mukavaa.
- + Memory Function -kierroslukumuisti.
- + Yhteensopiva 18 V:n Bosch Professional -akkujen kanssa vuodesta 2008 lähtien ja AMPShare-akkujen kanssa.
- + COOLPACK 2.0 -teknologia mahdollistaa akun 135 % pidemmän käyttöiän ja siten pidemmät käyttöajat.
- + Erittäin nykyaikaisen kennoteknologian ja älykkään akunhallinnan ansiosta 87 % enemmän tehoa kuin tavanomaisissa akuissa.
- + ProCORE-litiumioniakku, jossa Highpower-kennot, lataustilan näyttö ja "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta.
- + * valinnaisena lisätarvikkeilla.
- + ** Suurin teho AMPShare ProCore 18 V 8.0 Ah:lla / 12.0 Ah:lla

Toimitus

- | | |
|---------------------------------|--|
| + 1 akkumagneettikeernaporakone | + 1 jäähdytysainepumppu |
| + 1 kiinnityshihna | + 1 lastukoukku |
| + 1 keskitystappi 100 mm | + 1 kosketussuoja |
| + 1 irrotuskiila | + 2 Li-ion-akkua ProCORE 18 V / 8,0 Ah |
| + 1 x pikalaturi GAL18 V-160 AS | + 1 muovinen työkalulaukku |

Tuotetiedot

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| + Magneetin pitovoiman näyttö | + Pyörimissuunta vaihdettavissa |
| + Elektroninen kierrosluvun lasku | + Muisti-toiminto |



FEIN

+ Pyörimisnopeussäädely
elektroniikka (Tacho)

+ Kallistusanturi

Sovellukset



FEIN

Metallin keernaporaus < 35 mm:n Ø

++

Kierukkapora poraistukan kanssa (DIN 338)

+

Kierukkapora MK-kiinnityksellä (DIN 345)

++

Kierteitys

++

Lasku

++

Upotus

++

Työskentely pään yläpuolella

++

+ sopiva

++ sopii hyvin

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Akun jännite

18 V

Akkuyhteensopivuus

Litiumioni / ProCORE-litiumioni**

Akkuliitäntä

18 V AMPShare

Moottori

harjaton

Kierrosluku
kuormitettuna

130 - 520 r/min

Työkalunkiinnitin

MK 2

Keernapora maks. Ø

35 mm

HSS-keernapora maks. Ø

35 mm

Keernaporan
porausvyvyys enint.

50(75)* mm

Kierukkapora

18 mm

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA

Mittausarvon

mittausepävarmuus KpA

82,4 dB

3 dB

Äänitehotaso LWA

Mittausarvon

mittausepävarmuus KWA

93,4 dB

3 dB

Melun huippuarvo

LpCpeak

Mittausarvon

mittausepävarmuus KpCpeak

97,1 dB

3 dB

Tärinäarvo 1 α_{hv} 3-tie

Mittausarvon

mittausepävarmuus K α

$\alpha_{h,D}$ 0,6 m/s²

1,5 m/s²



FEIN

Kierteitys	M 14
Upotus maks. Ø	31 mm
Kalvaus maks. Ø	18 mm
Keernaporan kiinnitys	3/4" Weldon
Keernaporan vaihto	ilman työkaluja
Syöttö	135 mm
Kokon. syöttöalue	260 mm
Magneetin pitovoima	9 000 N
Magneettijalan mitat	195 x 70 mm
Paino ilman akkua	12,20 kg

Sovelluskuvat





FEIN



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPSHare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPSHare/Bosch**

**Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHare / Bosch Professional da 18 V.**