



FEIN



MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Autoglas

Monitoimikone - MM 700

Paras värähtelevä MultiMasterimme autoalalle, mukana kattavat tarvikkeet lasien irrotukseen ja korin parissa suoritettaviin töihin.

Tuotenumero: 7 229 70 65 00 0

Yksityiskohdat

- + Tärinänvaimennusjärjestelmä: työskentely on jatkuvasti turvallista ja miellyttävää erittäin vähäisen tärinän ja erinomaisen äänenvaimennuksen ansiosta.
- + QuickIN: työkalunvaihto alle 3 sekunnissa FEINin patentoidulla työkaluttomalla pikakiinnitysjärjestelmällä.
- + 6-kulmainen työkalukiinnitys vääntömomentin ihanteelliseen välitykseen.
- + 450 W:n FEIN-suurtehomoottori: jatkuvan kuormituksen ja ylikuormituksen kestävä suurtehomoottori, jossa suuri kupariosuus, takaa parhaan leikkuunopeuden ja nopeimman työn etenemisen.
- + Takogeneraattori: vakaat kierrosluvut myös kuormituksessa ja portaaton elektroninen kierrosluvun säätö.
- + Metallinen voimansiirtokoneisto: Ssuuri kuormitettavuus ja maksimaalinen käyttöikä, koska kaikki voimansiirron osat on valmistettu metallista.
- + Teollisuuskaapeli: suuri toimintasäde teollisuuslaatuiseen 5-metriseen, hienojohdittamiseen kumikaapelin ansiosta.
- + Parhaat varusteet jokaiseen käyttötarkoitukseen. Liikuvaa työskentelyä L-BOXX-järjestelmän avulla.

Toimitus

- + 3 hammastettua L-leikkuuterää (muoto 207)
- + 1 L-muotoinen leikkuuterä, hammastettu (muoto 209)
- + 2 vahvistettua, hammastettua U-leikkuuterää (muoto 212)
- + 1 suora, hammastettu leikkuuterä, Z-taivutettu (muoto 081)
- + 1 kovasin (63719010014)
- + 2 L-muotoista leikkuuterää, hammastettuja (muoto 208)
- + 2 vahvistettua U-leikkuuterää (muodot 157 ja 111, yksi kumpaakin)
- + 1 suora leikkuuterä, Z-taivutettu, säädettävällä rajoittimella (muoto 143)
- + 1 suojus työkalun vaihtoa varten
- + 1 muovinen työkalulaukku (L-BOXX 136)

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Ottoteho	450 W
Antoteho	250 W
Värihtelynoitus	10 000 - 19 500 r/min
Työkalunkiinnitin	12-kantainen
Työkalun vaihto	QuickIN
Amplitudi	2 x 1,7°
Johto pistokkeineen	5 m
Paino EPTA:n mukaan	1,65 kg
Paino EPTA:n mukaan	1,65 kg

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpA

85 dB
3 dB

Äänitehotaso LWA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KWA

96 dB
3 dB

Melun huippuarvo
LpCpeak
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpCpeak

97 dB

3 dB

Sovelluskuvat

