



# FEIN



## MULTIMASTER MM 700 1.7 Basic

### Monitoimikone - MM 700

Paras värähtelevä MultiMasterimme autoalalle, erityisen matala vaihteistopää ahtaissa väleissä työskentelyyn.

Tuotenumero: 7 229 69 62 00 0

### Yksityiskohdat

- + Suunniteltu lasien irrotukseen ja korin parissa suoritettaviin töihin.
- + Tärinänvaimennusjärjestelmä: työskentely on jatkuvasti turvallista ja miellyttävää erittäin vähäisen tärinän ja erinomaisen äänenvaimennuksen ansiosta.
- + 6-kulmainen työkalukiinnitys vääntömomentin ihanteelliseen välitykseen.
- + 450 W:n FEIN-suurtehomoottori: jatkuvan kuormituksen ja ylikuormituksen kestävä suurtehomoottori, jossa suuri kupariosuus, takaa parhaan leikkuunopeuden ja nopeimman työn etenemisen.
- + Takogeneraattori: vakaat kierrosluvut myös kuormituksessa ja portaaton elektroninen kierrosluvun säätö.
- + Metallinen voimansiirtokoneisto: Ssuuri kuormitettavuus ja maksimaalinen käyttöikä, koska kaikki voimansiirron osat on valmistettu metallista.
- + Teollisuuskaapeli: suuri toimintasäde teollisuuslaatuiseen 5-metriseen, hienojohdittomien kumikaapelin ansiosta.
- + Parhaat varusteet jokaiseen käyttötarkoitukseen. Liikkuvaa työskentelyä L-BOXX-järjestelmän avulla.

### Toimitus

- + 1 avain
- + 1 kiinnitysruuvi (3 30 01 039 01 7)
- + 1 muovinen työkalulaukku (L-BOXX 136)
- + 1 kovan (63719010014)
- + 1 suojaus työkalun vaihtoa varten

### tekniset tiedot

#### YLEISET OMINAISUUDET

Ottoteho

450 W

Antoteho

250 W

#### TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA  
Mittausarvon  
mittausepävarmuus KpA

82 dB  
3 dB

Äänitehotaso LWA  
Mittausarvon

93 dB



# FEIN

|                     |                                       |                                           |       |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------|
| Väртelynopeus       | 10 000 - 19 500 r/min                 | mittausepävarmuus KWA                     | 3 dB  |
| Työkalunkiinnitin   | 12-kantainen                          | Melun huippuarvo<br>LpCpeak               | 96 dB |
| Työkalun vaihto     | Manuaalisesti ruuvilla,<br>kuusiokolo | Mittausarvon<br>mittausepävarmuus KpCpeak | 3 dB  |
| Amplitudi           | 2 x 1,7°                              |                                           |       |
| Johto pistokkeineen | 5 m                                   |                                           |       |
| Paino EPTA:n mukaan | 1,45 kg                               |                                           |       |

## Sovelluskuvat

