



FEIN



MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Basic

Monitoimikone - MM 700

Paras värähtelevä MultiMasterimme autoalalle.

Tuotenumero: 7 229 69 63 00 0

Yksityiskohdat

- + Suunniteltu lasien irrotukseen ja korin parissa suoritettaviin töihin.
- + Tärinänvaimennusjärjestelmä: työskentely on jatkuvasti turvallista ja miellyttävää erittäin vähäisen tärinän ja erinomaisen äänenvaimennuksen ansiosta.
- + QuickIN: työkalunvaihto alle 3 sekunnissa FEINin patentoidulla työkaluttomalla pikakiinnitysjärjestelmällä.
- + 6-kulmainen työkalukiinnitys vääntömomentin ihanteelliseen välitykseen.
- + 450 W:n FEIN-suurtehomoottori: jatkuvan kuormituksen ja ylikuormituksen kestävä suurtehomoottori, jossa suuri kupariosuus, takaa parhaan leikkuunopeuden ja nopeimman työn etenemisen.
- + Takogeneraattori: vakaat kierrosluvut myös kuormituksessa ja portaaton elektroninen kierrosluvun säätö.
- + Metallinen voimansiirtokoneisto: Ssuuri kuormitettavuus ja maksimaalinen käyttöikä, koska kaikki voimansiirron osat on valmistettu metallista.
- + Teollisuuskaapeli: suuri toimintasäde teollisuuslaatuisen 5-metrinen, hienojohtimisen kumikaapelin ansiosta.
- + Parhaat varusteet jokaiseen käyttötarkoitukseen. Liikuvaa työskentelyä L-BOXX-järjestelmän avulla.

Toimitus

- + 1 suojus työkalun vaihtoa varten
- + 1 kovasin (63719010014)
- + 1 muovinen työkalulaukku (L-Boxx 136)

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Ottoteho

450 W

Antoteho

250 W

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpA

82 dB
3 dB

Äänitehotaso LWA
Mittausarvon

93 dB



FEIN

Värähtelynopeus	10 000 - 19 500 r/min	mittausepävarmuus KWA	3 dB
Työkalunkiinnitin	12-kantainen	Melun huippuarvo LpCpeak	96 dB
Työkalun vaihto	QuickIN	Mittausarvon mittausepävarmuus KpCpeak	3 dB
Amplitudi	2 x 1,7°		
Johto pistokkeineen	5 m		
Paino EPTA:n mukaan	1,45 kg		

Sovelluskuvat

