



FEIN



MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Bus & Truck

Monitoimikone - MM 700

Paras värähtelevä MultiMasterimme, jossa kattavat tarvikkeet henkilöauto- ja hyötyajoneuvoalalle.

Tuotenumero: 7 229 70 64 00 0

Yksityiskohdat

- + Tärinänvaimennusjärjestelmä: työskentely on jatkuvasti turvallista ja miellyttävää erittäin vähäisen tärinän ja erinomaisen äänenvaimennuksen ansiosta.
- + QuickIN: työkalunvaihto alle 3 sekunnissa FEINin patentoidulla työkaluttomalla pikakiinnitysjärjestelmällä.
- + 6-kulmainen työkalukiinnitys vääntömomentin ihanteelliseen välitykseen.
- + 450 W:n FEIN-suurtehomootori: jatkuvan kuormituksen ja ylikuormituksen kestävä suurtehomootori, jossa suuri kupariosuus, takaa parhaan leikkuunopeuden ja nopeimman työn etenemisen.
- + Takogeneraattori: vakaat kierrosluvut myös kuormituksessa ja portaaton elektroninen kierrosluvun säätö.
- + Metallinen voimansiirtokoneisto: Ssuuri kuormitettavuus ja maksimaalinen käyttöikä, koska kaikki voimansiirron osat on valmistettu metallista.
- + Teollisuuskaapeli: suuri toimintasäde teollisuuslaatuisen 5-metrinen, hienojohdittimen kumikaapelin ansiosta.
- + Parhaat varusteet jokaiseen käyttötarkoitukseen. Liikkuvaa työskentelyä L-BOXX-järjestelmän avulla.

Toimitus

- + 1 koukun muotoinen, hammastettu leikkuuterä (muoto 217)
- + 1 kaavinterä, lapionmuotoinen, naarmuilta suojaavalla pinnoitteella (muoto 105)
- + 2 L-muotoista leikkuuterää, hammastettuja (muoto 207)
- + 2 suoraa, hammastettua leikkuuterää (muoto 073)
- + 1 kaareva leikkuuterä, Z-taivutettu (muoto 072)
- + 1 U-muotoinen leikkuuterä, hammastettu (muoto 212)
- + 2 suoraa leikkuuterää, Z-taivutus, hammastettuja (muoto 081)
- + 1 L-muotoinen leikkuuterä, hammastettu (muoto 209)
- + 1 suojus työkalun vaihtoa varten
- + 1 vetököysi kiinnityksellä
- + 1 kovasin (63719010014)
- + 1 muovinen työkalulaukku (L-BOXX 136)

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Ottoteho	450 W
Antoteho	250 W
Värihtelynopeus	10 000 - 19 500 r/min
Työkalunkiinnitin	12-kantainen
Työkalun vaihto	QuickIN
Amplitudi	2 x 1,7°
Johto pistokkeineen	5 m
Paino EPTA:n mukaan	1,65 kg

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpA

85,0 dB
3 dB

Äänitehotaso LWA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KWA

96,0 dB
3 dB

Melun huippuarvo
LpCpeak
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpCpeak

97,0 dB

3 dB

Sovelluskuvat

